



**Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 6060 1200 UGR $\square$ 20 alas
suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 34W 4100lm 90° IP20 DALI 830**

Tuotekoodi 19390

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin.

Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan

Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia.

Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Värilämpötila	lämmin valkoinen 3000K
Valovirta	4100luumenia
Valaistusteho lm79	121lm/W
Takuu	5 vuotta
Led-siru	2835SMD
Virransyöttöyksikkö	BOKE
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Himmennettävä	DALI
Teho	34W
Maksimiteho	34W
Linssin kulma	90°
Cri	80
Ugr	20
Sdcm - macadam ellipses	3
En62471	RG0
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	50000h
Lmf tm21	L80B50 @25°C 75.000h
Pituus	1160.0mm
Leveys	60.0mm
Korkeus	60.0mm
Laatikossa	6kpl
Rungon väri	musta
Rungon materiaali	alumiini
Kiilto	matto
Iskunkestävyys	IK06
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-20° - +45°C
Sertifikaatit	CE
Eprel	2792742
Energialuokka	

