



## **Kiskovalaisin Prolumen Osaka musta 230V 10W 1300lm 38° IP20 TRIAC 940**

Tuotekoodi 23389

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liike- että asuintiloihin.

Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin.

Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:

Väriämpötilat: 2700–5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella

Runko: saatavana mustana tai valkoisena

Valokeilan kulma: 15°–50°

Himmennys: DALI, TRIAC

LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värilämpötila           | päivänvalkoinen 4000K                                                               |
| Valovirta               | 1300luumenia                                                                        |
| Valaistusteho lm79      | 130lm/W                                                                             |
| Takuu                   | 5 vuotta                                                                            |
| Brändi                  | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Syöttöjännite           | 230V                                                                                |
| Tehokerroin             | 0.90                                                                                |
| Himmennettävä           | TRIAC                                                                               |
| Teho                    | 10W                                                                                 |
| Maksimiteho             | 10W                                                                                 |
| Nimellisvirta           | 250mA                                                                               |
| Linssin kulma           | 38°                                                                                 |
| Cri                     | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses | 3                                                                                   |
| Kotelointiluokka        | IP20                                                                                |
| Käyttöikä               | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21               | L90B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Korkeus                 | 130.0mm                                                                             |
| Halkaisija              | 45.0mm                                                                              |
| Rungon väri             | musta                                                                               |
| Rungon materiaali       | alumiini                                                                            |
| Käyttöympäristö         | sisäkäyttöön                                                                        |
| Käyttölämpötila         | -20 ~ 40°C                                                                          |
| Sertifikaatit           | CE                                                                                  |
| Energialuokka           |  |