

Upotettava valaisin Prolumen DL103 2.5 G2 valkoinen pyöreä 230V 5W 470lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 23705

Upotettava LED-valaisin.

IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin.

LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös PROLUMEN-katalogiin!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Värilämpötila	lämmin valkoinen 3000K
Valovirta	470luumenia
Valaistusteho	94lm/W
Takuu	5 vuotta
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.90
Himmennettävä	TRIAC
Teho	5W
Maksimiteho	5W
Linssin kulma	36°
CRI	90
SDCM - MacAdam Ellipses	5
Kotelointiluokka	IP65
Käyttöikä	50000h
LLMF TM21	L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus	40.0mm
Halkaisija	80.0mm
Asennusaukon halkaisija	68-72mm
Paketissa	1kpl
Laatikossa	50kpl
Rungon väri	valkoinen
Rungon materiaali	alumiini
Kiilto	matto
Muoto	pyöreä
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	-20° - +45°°C
Sertifikaatit	CE, RoHS
Energialuokka	





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee