



Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 13-42W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Tuotekoodi 23726

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin.

PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta.

Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn.

Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla.

Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Värilämpötila	päivänvalkoinen 4000K
Valovirta	6400luumenia
Valaistusteho lm79	152lm/W
Takuu	5 vuotta
Valonlähde	SANAN LED
Brändi	Prolumen
Syöttöjännite	230V
Tehokerroin	0.95
Himmennettävä	Dip Switch
Teho	13-42W
Maksimiteho	42W
Linssin kulma	90°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	5
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöikä	102000h
Llmf tm21	L70B10 @25°C 100.000h
Pituus	595.0mm
Leveys	595.0mm
Korkeus	26.0mm
Paino	1.8 kg
Laatikossa	10kpl
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila	-20° - +45°C
Energialuokka	

