

Ohjain Deye BOS A PDU2 BMS IP20

Tuotekoodi 19666

Brändi [Deye](#)
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila -20°C - 55°C
Takuu 5 vuotta



Kiinnityskehys Deye BOS-A-14er-HRACK +kaablid

Tuotekoodi 19667

Brändi [Deye](#)



Kiinnityskehys Deye BOS-G-3U-LRACK9

Tuotekoodi 22249


Brändi [Deye](#)
Korkeus 2219.0mm
Leveys 602.0mm
Pituus 530.0mm
Takuu 5 vuotta



Ohjain Deye BOS-G-PDU-2 IP20

Tuotekoodi 19416

Brändi [Deye](#)
Kotelointiluokka IP20
Takuu 5 vuotta



Akku Deye DEYE-BOS-A-7.68kwh IP20

Tuotekoodi 22247

Brändi [Deye](#)
Lähtöjännite 38.4V
Kotelointiluokka IP20
Käyttölämpötila -20°C - 55°C
Takuu 5 vuotta



Kiinnityskehys Deye DEYE-BOS-A-Rack11

Tuotekoodi 22248

Brändi [Deye](#)



Ohjain Deye DEYE-GB-LBS HV BATTERY CONTROL BOX IP65

Tuotekoodi 22239

Brändi [Deye](#)

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallisuus - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalon vaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinotorni - Moduulit on liitetty sarjaan ilman kaapeliliitääntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka $\geq C2$, ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistinen suunnittelultaan, jotta se pysyisi suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöalue (DOD) 90%.



Akku Deye DEYE-SE-F5 Pro C IP21

Tuotekoodi 22272

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 48V

Kotelointiluokka IP21


Korkeus 547.0mm

Leveys 404.0mm

Pituus 141.0mm

Paino 44 kg

Takuu 10 vuotta



Akku Deye DEYE-SE-G5.1 pro-Battery IP20

Tuotekoodi 22271

Brändi [Deye](#)
Lähtöjännite 48V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 540.0mm
Leveys 440.0mm
Pituus 133.0mm
Paino 45 kg
Takuu 10 vuotta



Akku DEYE-BOS-G PRO 5,12kwh

Tuotekoodi 22246

Brändi [Deye](#)
Kotelointiluokka IP20
Takuu 5 vuotta



Akku Dyness DL5.0C 5.12kWh LiFePO4 IP20

Tuotekoodi 18116

Brändi [Dyness](#)
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 150.0mm
Leveys 545.0mm
Pituus 558.0mm
Paino 49.9 kg
Käyttölämpötila -20..+55°C



Akku Leapton EL-A16 48V LiFePO4 IP65

Tuotekoodi 22388

Brändi [Leapton](#)
Lähtöjännite 48V
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 865.0mm
Leveys 480.0mm
Pituus 235.0mm
Paino 120 kg
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 10 vuotta



Akku Sigenergy SigenStack BAT 12.0 12kWh IP66

Tuotekoodi 22512

Brändi [Sigenergy](#)
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 300.0mm
Leveys 770.0mm
Pituus 363.0mm
Paino 105 kg
Takuu 10 vuotta
Akkutyyppe LiFePO4
Käytettävä kapasiteetti 12.06kWh



Akku Sigenergy SigenStor BAT 10 9.04kWh

Tuotekoodi 20016

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



Akku Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38kWh

Tuotekoodi 17177

Brändi [Sigenergy](#)

Korkeus 270.0mm

Leveys 767.0mm

Pituus 260.0mm

Paino 55 kg

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



Akku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06kWh

Tuotekoodi 17037

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergy omia akkuja.

