

## Akku Deye BOS-GM5 5,12kWh HV LiFePO4 IP20

**Tuotekoodi 17866**

Brändi [Deye](#)  
Koteloiluokka IP20  
Takuu 5 vuotta



## Kiinnityskehys Deye BOS-GM5-3U-HRack

**Tuotekoodi 17868**

Brändi [Deye](#)  
Takuu 5 vuotta



## Ohjain Deye BOS-GM5-HV-BMS IP20

**Tuotekoodi 17867**

Brändi [Deye](#)  
Koteloiluokka IP20  
Takuu 5 vuotta



## Akku Deye GB-L 12,27kWh HV sarja 3x4,09kWh LiFePO4 + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 17069

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 307,2V


Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalovaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman kaapeliliitintä, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistisesti suunniteltu pysyäkseen suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöaste (DOD) 90%.

[Lue lisää Deye- invertteristä täältä.](#)



## Akku Deye GB-L 16,36kWh HV sarja 4x4,09kWh LiFePO4 + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 17070

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 409,6V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalovaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman kaapeliliitintä, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistisesti suunniteltu pysyäkseen suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöaste (DOD) 90%.

[Lue lisää Deye- invertteristä täältä.](#)



## Akku Deye GB-L 20,45kWh HV sarja 5x4,09kWh LiFePO4 + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 17071

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 512V


Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalovaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman kaapeliliitintä, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistisesti suunniteltu pysyäkseen suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöaste (DOD) 90%.

[Lue lisää Deye- invertteristä täältä.](#)



## Akku Deye GB-L 24,56kWh HV sarja 6x4,09kWh LiFePO4 + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 17058

Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 614,4V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalovaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman kaapeliliitintä, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistisesti suunniteltu pysyäkseen suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöaste (DOD) 90%.

[Lue lisää Deye- invertteristä täältä.](#)



## Akku Deye GB-L 4,09kWh HV LiFePO4 IP65

### Tuotekoodi 17067

Brändi [Deye](#)

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalovaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Tornin pinottavuus - Moduulit kytketään peräkkäin ilman kaapeliliitäntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämmönhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistisesti suunniteltu pysyäkseen suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöaste (DOD) 90%.



## Akku Deye GB-L 8,18kWh HV sarja 2x4,09kWh LiFePO4 + Akun ohjain IP65

### Tuotekoodi 17068


Brändi [Deye](#)

Lähtöjännite 204,8V

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallinen - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalovaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinottava torni - Moduulit liitetään sarjaan ilman kaapeliliitäntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistisesti suunniteltu pysyäkseen suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöaste (DOD) 90%.



[Lue lisää Deye- invertteristä täältä.](#)

## Ohjain Deye GB-L BMS+BASE IP65

**Tuotekoodi 17163**

Brändi [Deye](#)

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallisuus - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalon vaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinotorni - Moduulit on liitetty sarjaan ilman kaapeliliitääntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistinen suunnittelultaan, jotta se pysyisi suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöalue (DOD) 90%.



## Akku GROWATT ARK 10.2H-A1 HV -sarja 4x2,56kWh LiFePO4 + ohjain IP65

**Tuotekoodi 17895**

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1170.0mm

Leveys 250.0mm

Pituus 610.0mm

Paino 160000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE


Takuu 10 vuotta



## Akku GROWATT ARK 12.8H-A1 HV set 5x2,56kWh LiFePO4 + controller IP65

### Tuotekoodi 16491

Brändi [GROWATT](#)  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1170.0mm  
Leveys 250.0mm  
Pituus 610.0mm  
Paino 160000g  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 10 vuotta



## Akku GROWATT ARK 2.5H-A1 High Voltage 2.5kWh LiFePO4 Battery XH, SPH, SPA IP65

### Tuotekoodi 16696

Brändi [GROWATT](#)  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 265.0mm  
Leveys 650.0mm  
Pituus 260.0mm  
Paino 165000g  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Sähkökytkintaulu GROWATT ATS-T

### Tuotekoodi 16566

Brändi [GROWATT](#)  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## Ohjain GROWATT BMS BDC 95045-A1 XH IP65

### Tuotekoodi 16697

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 170.0mm

Leveys 610.0mm

Pituus 250.0mm

Paino 10000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjain GROWATT BMS HVC 60050-A1 SPH, SPA IP65

### Tuotekoodi 16700

Brändi [GROWATT](#)

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 170.0mm

Leveys 610.0mm

Pituus 250.0mm

Paino 10000g

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 10 vuotta



## Akku Hinaess Powergem 5,12kWh 48V LiFePO4 100Ah IP20

### Tuotekoodi 17933

Brändi Hinaess

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 640.0mm

Leveys 428.0mm

Pituus 166.0mm

Paino 58000g

Takuu 5 vuotta



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38kWh

**Tuotekoodi 17177**

Brändi [Sigenergy](#)

Korkeus 270.0mm

Leveys 767.0mm

Pituus 260.0mm

Paino 55000g

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06kWh

**Tuotekoodi 17037**

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.





## Akku SOLAX T-BAT H 5.8 Master 5,8kWh LiFePO4

**Tuotekoodi 17784**

Brändi [SOLAX](#)  
Korkeus 708.0mm  
Leveys 474.0mm  
Pituus 193.0mm  
Paino 72200g



## Akku SOLAX T-BAT H 5.8 Slave 5,8kWh LiFePO4

**Tuotekoodi 17785**

Brändi [SOLAX](#)  
Korkeus 708.0mm  
Leveys 474.0mm  
Pituus 193.0mm  
Paino 72200g



# Akku STELTEC 25,6kWh HV sarja 10x2,56kWh LiFePO4 + Akun ohjain IP65

## Tuotekoodi 16937

Brändi STELTEC  
Koteloiluokka IP65  
Korkeus 1030.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 210.0mm  
Paino 130000g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila 10 °C ... +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



HV-akkujärjestelmä Growatt SPH TL3-invertterille. Kobolttivapaa litium-rautafosfaatti (LFP). 90%:n purkautumissyvyys (DOD). Yhden akkumoduulin jännite on 48V. Lataus- ja purkausvirta on 35A. Latauskertoja 6000 kertaa