

## Kiinnityskehys BOS-G-3U-LRACK9

**Tuotekoodi 22249**

---

Brändi [Deye](#)  
Korkeus 2219.0mm  
Leveys 602.0mm  
Pituus 530.0mm  
Takuu 5 vuotta



## Ohjain Deye BOS A PDU2 BMS IP20

**Tuotekoodi 19666**

---

Brändi [Deye](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttölämpötila -20°C - 55°C  
Takuu 5 vuotta



## Kiinnityskehys Deye BOS-A-14er-HRACK +kaablid

**Tuotekoodi 19667**

---

Brändi [Deye](#)



## Ohjain Deye BOS-G-PDU-2 IP20

### Tuotekoodi 19416


Brändi [Deye](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Takuu 5 vuotta



## Akku Deye DEYE-SE-F5 Pro C IP21

### Tuotekoodi 22272

Brändi [Deye](#)  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP21  
Korkeus 547.0mm  
Leveys 404.0mm  
Pituus 141.0mm  
Paino 44 kg  
Takuu 10 vuotta



## Akku Deye DEYE-SE-G5.1 pro-Battery IP20

### Tuotekoodi 22271

Brändi [Deye](#)  
Lähtöjännite 48V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 540.0mm  
Leveys 440.0mm  
Pituus 133.0mm  
Paino 45 kg  
Takuu 10 vuotta



## Akku DEYE-BOS-A-7.68kwh

### Tuotekoodi 22247

Brändi [Deye](#)  
Lähtöjännite 38.4V  
Koteloiluokka IP20  
Käyttölämpötila -20°C - 55°C  
Takuu 5 vuotta



## Kiinnityskehys DEYE-BOS-A-Rack11

### Tuotekoodi 22248

Brändi [Deye](#)



## Akku DEYE-BOS-G PRO 5,12kwh

### Tuotekoodi 22246

Brändi [Deye](#)  
Koteloiluokka IP20  
Takuu 5 vuotta



## Ohjain DEYE-GB-LBS HV BATTERY CONTROL BOX

**Tuotekoodi 22239**

Brändi [Deye](#)

Kotelointiluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Turvallisuus - Sisäänrakennettu laite, joka poistaa tulipalon vaaran erityisaineella 3 sekunnissa. Pinotorni - Moduulit on liitetty sarjaan ilman kaapeliliitääntää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Lämpöhallinta - Pääosien, elementtien, virtapistokkeiden jne. lämpötilan tunnistaminen. Sopii kaikkialle - IP-suojaluokka 65, korroosionkestävyysluokka  $\geq C2$ , ympäristöystävällinen akku. Tyylikäs ja piilotettu - Torni on minimalistinen suunnittelultaan, jotta se pysyisi suhteellisen näkymättömänä. Maksimaalinen käyttöalue (DOD) 90%.



## Akku Dyness DL5.0C 5.12kWh LiFePO4 IP20

**Tuotekoodi 18116**

Brändi [Dyness](#)

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 150.0mm

Leveys 545.0mm

Pituus 558.0mm

Paino 49.9 kg

Käyttölämpötila -20..+55°C



## Akku Leapton EL-A16 48V LiFePO4 IP65

### Tuotekoodi 22388

Brändi [Leapton](#)  
Lähtöjännite 48V  
Koteloiluokka IP65  
Korkeus 865.0mm  
Leveys 480.0mm  
Pituus 235.0mm  
Paino 120 kg  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Takuu 10 vuotta



## Akku Sigenergy SigenStack BAT 12.0 12kWh IP66

### Tuotekoodi 22512

Brändi [Sigenergy](#)  
Koteloiluokka IP66  
Korkeus 300.0mm  
Leveys 770.0mm  
Pituus 363.0mm  
Paino 105 kg  
Takuu 10 vuotta  
Akkutyyppe LiFePO4  
Käytettävä kapasiteetti 12.06kWh



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 10 9.04kWh

### Tuotekoodi 20016

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38kWh

### Tuotekoodi 17177

Brändi [Sigenergy](#)

Korkeus 270.0mm

Leveys 767.0mm

Pituus 260.0mm

Paino 55 kg

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergyn omia akkuja.



## Akku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06kWh

### Tuotekoodi 17037

Brändi [Sigenergy](#)

Takuu 10 vuotta

5-8 kWh LiFePO4-akku moduuli. 9 akkuelementti yhdessä 8 kWh paketissa. 1-6 akkua pinoa kohti (enintään 48 kWh). Enintään 10 pinoa rinnakkain. DOD (Tyhjenemissyvyys) 100 %. Latausteho 6000 W. 280 Ah suurikapasiteettiset akkuelementit, matala jännite ja kestävä rakenne. Monikerroksinen täydellinen akun turvajärjestelmä. Näkyvä akun tila mySigen APP -sovelluksessa. Nopea ja helppo asennus. 0 ms sulava varavirtakytkentä. IP66 suojausluokka. Tuotetakuu: 10 vuotta. Mahdollista on mikä tahansa yhdistelmä BAT5- ja BAT8-mallien välillä. Sigenergy-järjestelmässä voi käyttää vain Sigenergy omia akkuja.

