


Virtakisko Corner T valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 13661

Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö Linear Rail 30X 3F

Tuotekoodi 13657

Korkeus 40.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 2832.0mm

5 Wires, (L1, L2, L3, N, PE)



Kansi Linear Rail S 1200 valkoinen

Tuotekoodi 13659

Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen

Lineaarisen valaisimen tyhjän
moduulin suojalevy.



Kansi Linear Rail S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 16037

Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Lineaarisen valaisimen tyhjän
moduulin suojalevy.



Päättytulppa Linear Rail S valkoinen

Tuotekoodi 13658

Rungon väri valkoinen




Virtakisko Linear S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 13860

Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta


Valokaapelimoduuli, johon LED-valot
kiinnitetään. Usean uran johdotus
mahdollistaa yksinkertaisen ja
tehokkaan johdotuksen. Valaise
maailmasi LED-talon ammattilaisten
avulla - [katso projektiportfoliomme
täältä!](#)



Virtakisko Prolumen Corner L valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 16137


Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta



Virtakisko Prolumen Corner L valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 13663

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta



Virtakaapeli Prolumen Feed-in connector 5 wires

Tuotekoodi 16105

Brändi [Prolumen](#)



Virtakaapeli Prolumen Feed-in connector 8 wires

Tuotekoodi 16913

Brändi [Prolumen](#)



**LED-valaisin Prolumen Linear C 1500 + Emergency valkoinen
230V 50W 7400lm 90° IP20 DALI 840**

Tuotekoodi 17666 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Valovirta 7400luumenia
 Valaistusteho Im79 148W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Leveys 60.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteitä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Ripustusvaijeri Prolumen Linear Rail S 1,5m

Tuotekoodi 13660

Brändi [Prolumen](#)



Virtakisko Prolumen Linear Rail S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 16911

Brändi [Prolumen](#)

Pituus 1500.0mm

Rungon väri valkoinen

Takuu 5 vuotta

Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Virtakisko Prolumen Linear Rail S 1500 valkoinen

Tuotekoodi 16912

Brändi [Prolumen](#)

Pituus 1500.0mm

Rungon väri valkoinen

Takuu 5 vuotta

Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Ripustusvaijeri Prolumen Linear Rail S 5m

Tuotekoodi 16914

Brändi [Prolumen](#)



Virtakisko Prolumen Linear Rail S 600 valkoinen

Tuotekoodi 17668


Brändi [Prolumen](#)

Pituus 600.0mm

Rungon väri valkoinen

Takuu 5 vuotta

Valokaapelimoduuli, johon LED-valot kiinnitetään. Usean uran johdotus mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan johdotuksen. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Prolumen Linear Rail S läpivienti

Tuotekoodi 17669

Brändi [Prolumen](#)

Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 120° IP20 840

Tuotekoodi 16227

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyuden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 9000lm 90° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17649 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Valovirta 9000luumenia
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Leveys 60.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektifoliomme täältä!](#)

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 90° IP20 830

Tuotekoodi 16004

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyuden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 90° IP20 840

Tuotekoodi 16012

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Leveys 60.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyuden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valkoinen 230V 70W 12600lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17620

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 70W
 Maksimiteho 70W/1m
 Valovirta 12600luumena
 Valaistusteho lm79 180W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 1500.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteitä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 55/60/65/70W 180lm/W valkoinen 230V 70W 12600lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 18110

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 70W
 Maksimiteho 70W/1m
 Valovirta 12600luumena
 Valaistusteho 1m79 180W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 1500.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 70W 180lm/W valkoinen 230V 12600lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 16908 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Valovirta 12600luumena
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 1500.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojausluokka varmistaa kestävyuden pölyä ja pieniä nesteitä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 Emergency valkoinen 230V 50W 9250lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 17664

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 9250luumenia
Valaistusteho lm79 185W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin Prolumen Linear S 1500 valkoinen 230V 50W 9250lm 90° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17665 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 9250luumenia
Valaistusteho lm79 185W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 60.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Virtakisko Prolumen Linear S moduuli 1500 valkoinen

Tuotekoodi 17671

Brändi [Prolumen](#)
Pituus 1500.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta



Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Virtakisko Prolumen Linear S moduuli 600 valkoinen

Tuotekoodi 17670

Brändi [Prolumen](#)
Pituus 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta



Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Virtakisko Prolumen Linear S moduuli EXIT 600 valkoinen DALI

Tuotekoodi 17672 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä DALI
Pituus 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta



Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Virtakisko Prolumen Linear S päätykorkki valkoinen

Tuotekoodi 17667

Brändi [Prolumen](#)
Rungon väri valkoinen
Takuu 5 vuotta

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin Prolumen Linear S-line 1500 35/40/45/50W 180lm/W valkoinen 230V 50W 9000lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 16104

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 9000luumenia
Valaistusteho 1m79 180W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Linear S 1500 on lineaarinen valaisin, joka asennetaan virtausjärjestelmän sivuun. Tämä valaisinsarja tarjoaa erilaisia tehovaihtoehtoja ja konfiguraatioita, jotka mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen tiettyjen vaatimusten ja tilojen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka varmistaa kestävyden pölyä ja pieniä nesteiden kertymiä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, kauppakeskuksiin tai koteihin. Lisäksi on saatavana myös PROLUMEN Linear S 1500 -malli, joka tukee DALI-järjestelmää, mahdollistaen valaistuksen edistyneen hallinnan ja ohjauksen tarpeiden mukaan. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

