Katuvalaisin Auva harmaa 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

Tuotekoodi 20679 **DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 51W
Maksimiteho 51W/1m
Valovirta 7716luumenia
Valaistusteho 151W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 250.0mm
Pituus 525.0mm
Paino 49 g
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK09
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC



Katuvalaisin DKS850 14700LM 105W B 740 NB3 40-60 IC0

Tuotekoodi 23962

Kannatin for street light ø60mm tube

Tuotekoodi 14456

Asennusaukon halkaisija 60mm





© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Katuvalaisin Liralighting FAT 4000 musta 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19696 DALI dimmable

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 2008luumenia
Valaistusteho 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 4000.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 800.0mm
Paketin paino 3.5 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting FAT DOUBLE 4000 musta 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19698 DALI dimmable

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 34W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 4016luumenia
Valaistusteho 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 4000.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 1450.0mm
Paketin paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting LT H harmaa 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19111 **DALI dimmable**

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 33W
Maksimiteho 33W/1m
Valovirta 3898luumenia
Valaistusteho 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 195.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 550.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting REET AR 400 musta 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19701 **DALI dimmable**

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2171luumenia
Valaistusteho 109W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 491.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paketin paino 9 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting REET AR 400 musta 230V 26W 2919lm IP65 830

Tuotekoodi 22312

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 26W
Maksimiteho 26W/1m
Valovirta 2919luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 491.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paketin paino 9 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin Power/CCT remote

Tuotekoodi 22949



Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 120W 19200lm 60x140° IP66 740

Tuotekoodi 22738

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Valovirta 19200luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 30W 4500lm 60x140° IP66 730

Tuotekoodi 22733

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 270.0mm
Pituus 474.0mm
Paino 3.8 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästäen työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 730

Tuotekoodi 19705 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 270.0mm
Pituus 474.0mm
Paino 3.8 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästäen työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 730

Tuotekoodi 22734

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 6500luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 50W 7500lm 60x140° IP66 740

Tuotekoodi 22735

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 7500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 730

Tuotekoodi 18152 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 70W
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 9100luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 205.0mm
Leveys 272.0mm
Pituus 508.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 90W 12500lm 60x140° IP66 730

Tuotekoodi 22736

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 12500luumenia
Valaistusteho 139W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 90W 13500lm 60x140° IP66 740

Tuotekoodi 22737

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 13500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 730

Tuotekoodi 17094 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 13400luumenia
Valaistusteho 134W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 205.0mm
Leveys 272.0mm
Pituus 508.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 730

Tuotekoodi 17045 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4100luumenia
Valaistusteho 137W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästäen työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 730

Tuotekoodi 17049 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 6500luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 201.2mm
Leveys 269.8mm
Pituus 479.7mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästäen työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Tuotekoodi 19056

Brändi Prolumen
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

Tuotekoodi 22314 1-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16400luumenia
Valaistusteho 164W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 18226 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16500luumenia
Valaistusteho 165W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 150W 21000lm 130x60° IP66 DALI 730

Tuotekoodi 22732 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 21000luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 200W 28800lm 130x60° IP66 DALI 730

Tuotekoodi 22731 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 28800luumenia
Valaistusteho 144W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17903 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17862 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16500luumenia
Valaistusteho 165W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 88.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Tuotekoodi 17802 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40947luumenia
Valaistusteho 171W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Korkeus 184.2mm
Leveys 304.0mm
Pituus 595.4mm
Paino 7.03 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tuotekoodi 17803 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 66419luumenia
Valaistusteho 166W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 100x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Korkeus 199.6mm
Leveys 339.6mm
Pituus 767.5mm
Paino 1.1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST U kiinnike musta 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tuotekoodi 17804 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 66419luumenia
Valaistusteho 166W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 100x140
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Korkeus 199.6mm
Leveys 339.6mm
Pituus 767.5mm
Paino 1.1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST YK kiinnike musta 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17861 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST YK kiinnike musta 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17863 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Valovirta 48900luumenia
Valaistusteho 163W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
Korkeus 88.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19054

Brändi Prolumen
Teho 30/ 40/ 60W
Maksimiteho 30/ 40W/1m
Valovirta 9600luumenia
Värilämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Linssin kulma TP III
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.



Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tuotekoodi 17590

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 133W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 27.5 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17044

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 5.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60/40/30W 9600lm CRI70 90° IP66 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22948

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 60/40/30W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 9600luumenia
Värilämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 5.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

Tuotekoodi 19419

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 2kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17844

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 5.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17845

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 13500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 539.0mm
Halkaisija 422.0mm
Paino 5.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

Tuotekoodi 19038

Brändi Prolumen
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 13500luumenia
Valaistusteho 135W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP II
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

Tuotekoodi 19039

Brändi Prolumen
Teho 20-50W
Maksimiteho 20-50W/1m
Valovirta 6750luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP II
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Tuotekoodi 19041

Brändi Prolumen
Teho 20-50W
Maksimiteho 20-50W/1m
Valovirta 7500luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma TP II
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Tuotekoodi 19040

Brändi Prolumen
Teho 40-100W
Maksimiteho 40-100W/1m
Valovirta 13500luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP II
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon 230V 40W 7200lm 115x155° 740

Tuotekoodi 19044

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 7200luumenia
Valaistusteho 180W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115x155
Cri 70
Korkeus 108.0mm
Leveys 174.0mm
Pituus 493.0mm
Laatikossa 8kpl
Virransyöttöyksikkö Without driver
Iskunkestävyys IK08
Takuu 5 vuotta



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

Tuotekoodi 19045

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Valovirta 14400luumenia
Valaistusteho 180W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115x155
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 108.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 562.0mm
Laatikossa 6kpl
Virransyöttöyksikkö Without driver
Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

Tuotekoodi 19042

Brändi Prolumen
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP III
Cri 70
Virransyöttöyksikkö Without driver
Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

Tuotekoodi 19377

Brändi Prolumen
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Valovirta 13500luumenia
Valaistusteho 180W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma TP III
Cri 70
Virransyöttöyksikkö Without driver
Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Tuotekoodi 19043

Brändi Prolumen
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Valovirta 12800luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP III
Cri 70
Virransyöttöyksikkö Without driver
Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

Tuotekoodi 14977

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 13000luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde CREE LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 235.0mm
Pituus 610.0mm
Asennusaukon halkaisija 60mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC



Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840

Tuotekoodi 16972 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 109.0mm
Leveys 240.0mm
Pituus 613.0mm
Asennusaukon halkaisija 60mm
Paino 4.57 kg
Paketin paino 5.27 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Tuotekoodi 16250

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 150x150
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 570.0mm
Asennusaukon halkaisija 60mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40°C - +70°C
Sertifikaatit CE, ENEC

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Ryder musta 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

Tuotekoodi 18154 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 70W
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 7700luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Valonlähde LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 282.0mm
Halkaisija 610.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeän aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Street Master harmaa 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Tuotekoodi 17782 **DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 5950luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 155x80
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 80000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 209.0mm
Pituus 507.0mm
Paino 3.3 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Iskunkestävyys IK09
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta

