

Katuvalaisin Auva harmaa 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

Tuotekoodi 20679 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 51W
 Maksimiteho 51W/1m
 Valovirta 7716luumenia
 Valaistusteho lm79 151W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 102.0mm
 Leveys 250.0mm
 Pituus 525.0mm
 Paino 49 g
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK09
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C
 Sertifikaatit CE, ENEC



Kannatin for street light ø60mm tube

Tuotekoodi 14456

Asennusaukon halkaisija 60mm



Katuvalaisin Liralighting FAT 4000 musta 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19696 DALI dimmable

Brändi [Liralighting](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 17W

Maksimiteho 17W/1m

Valovirta 2008luumenia

Valaistusteho 1m79 118W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 4000.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 800.0mm

Paketin paino 3.5 kg

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting FAT DOUBLE 4000 musta 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19698 DALI dimmable

Brändi [Liralighting](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 34W

Maksimiteho 17W/1m

Valovirta 4016luumenia

Valaistusteho 1m79 118W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 4000.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 1450.0mm

Paketin paino 40 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting LT H harmaa 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19111 DALI dimmable

Brändi [Liralighting](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 33W
Maksimiteho 33W/1m
Valovirta 3898luumenia
Valaistusteho lm79 118W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 195.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 550.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting REET AR 400 musta 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19701 DALI dimmable

Brändi [Liralighting](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2171luumenia
Valaistusteho 1m79 109W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 491.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paketin paino 9 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Liralighting REET AR 400 musta 230V 26W 2919lm IP65 830

Tuotekoodi 22312

Brändi [Liralighting](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 26W
Maksimiteho 26W/1m
Valovirta 2919luumenia
Valaistusteho 1m79 112W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 491.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paketin paino 9 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 830

Tuotekoodi 19705 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho lm79 150W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 2

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 120.0mm

Leveys 270.0mm

Pituus 474.0mm

Paino 3.8 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen ADELA musta 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 830

Tuotekoodi 18152 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI
 Teho 70W
 Maksimiteho 70W/1m
 Valovirta 9100luumena
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 205.0mm
 Leveys 272.0mm
 Pituus 508.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 830

Tuotekoodi 17094 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 13400luumena
Valaistusteho lm79 134W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 205.0mm
Leveys 272.0mm
Pituus 508.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 830

Tuotekoodi 17045 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 1-10V
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 4100luumenia
 Valaistusteho lm79 137W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 2
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 201.2mm
 Leveys 269.8mm
 Pituus 479.7mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämistä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen ADELA MW + Lux musta 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 830

Tuotekoodi 17049 0-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 0-10V
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Valovirta 6500luumenia
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 201.2mm
 Leveys 269.8mm
 Pituus 479.7mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Älykäs katuvalo, joka tekee liikkumisen kaupunkitilassa turvalliseksi myös pimeällä! Sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, pysäköintialueille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista ja tehokasta valaistusta. Valaisin sopii täydellisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa (katso lisätiedot tuotetiedoista). Lisäksi valaisimen huoltoprosessi on tehty erityisen helpoksi - säästään työvoimaa ja aikaa! Tämän ominaisuuden mahdollistaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johdotusten liittämisestä erityisen kätevää asennuksen aikana.

Katuvalaisin Prolumen Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Tuotekoodi 19056 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5600luumena
Valaistusteho lm79 140W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

Tuotekoodi 22314 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 1-10V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Valovirta 16400luumena
 Valaistusteho lm79 164W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 130x60
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 105.0mm
 Leveys 304.0mm
 Pituus 428.0mm
 Paino 3.82 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 18226 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16500luumenia
Valaistusteho lm79 165W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST SF kiinnike musta 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17903 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 1-10V
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Valovirta 30000luumenia
 Valaistusteho 1m79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 130x60
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 105.0mm
 Leveys 304.0mm
 Pituus 428.0mm
 Paino 3.82 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17862 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 1-10V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Valovirta 16500luumenia
 Valaistusteho lm79 165W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 130x60
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 304.0mm
 Pituus 428.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Tuotekoodi 17802 0-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 0-10V
 Teho 240W
 Maksimiteho 240W/1m
 Valovirta 40947luumena
 Valaistusteho lm79 171W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 100x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 184.2mm
 Leveys 304.0mm
 Pituus 595.4mm
 Paino 7.03 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST TR kiinnike musta 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tuotekoodi 17803 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 66419luumena
Valaistusteho lm79 166W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 100x140
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Korkeus 199.6mm
Leveys 339.6mm
Pituus 767.5mm
Paino 1.1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST U kiinnike musta 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tuotekoodi 17804 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 1-10V
 Teho 400W
 Maksimiteho 400W/1m
 Valovirta 66419luumenia
 Valaistusteho lm79 166W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 100x140
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 199.6mm
 Leveys 339.6mm
 Pituus 767.5mm
 Paino 1.1 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST YK kiinnike musta 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17861 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 1-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 1m79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 130x60
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 304.0mm
Pituus 428.0mm
Paino 3.82 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE, ENEC, CB
Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen BEAST YK kiinnike musta 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tuotekoodi 17863 1-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 1-10V
 Teho 300W
 Maksimiteho 300W/1m
 Valovirta 48900luumena
 Valaistusteho lm79 163W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 130x60
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 304.0mm
 Pituus 428.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, CB
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa - katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi - mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19054 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 30/ 40/ 60W

Maksimiteho 30/ 40W/1m

Valovirta 9600luumenia

Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 60-80mm

Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.



Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tuotekoodi 17590

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 133W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 539.0mm
 Halkaisija 422.0mm
 Paino 27.5 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17044

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 6000luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 539.0mm
 Halkaisija 422.0mm
 Paino 5.7 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

Tuotekoodi 19419

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Valovirta 8400luumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 539.0mm
 Halkaisija 422.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 2kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17844

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Valovirta 8400luumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 539.0mm
 Halkaisija 422.0mm
 Paino 5.7 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Hermoso musta 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Tuotekoodi 17845

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 90W
 Maksimiteho 90W/1m
 Valovirta 13500luumena
 Valaistusteho 1m79 150W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 539.0mm
 Halkaisija 422.0mm
 Paino 5.7 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs ulkovalaisin. Saatavilla olevat vaihtoehdot: 30W, 40W, 60W, 90W. Tämä valaisin sopii pylväisiin, joiden halkaisija on 60-80mm. Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta.

Katuvalaisin Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

Tuotekoodi 19038 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 13500luumena
Valaistusteho lm79 135W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP II
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

Tuotekoodi 19039 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 20-50W
Maksimiteho 20-50W/1m
Valovirta 6750luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma TP II
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Tuotekoodi 19041 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Himmennettävä No dim
 Teho 20-50W
 Maksimiteho 20-50W/1m
 Valovirta 7500luumena
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma TP II
 Cri 70
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Takuu 5 vuotta
 Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Tuotekoodi 19040 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Himmennettävä No dim
 Teho 40-100W
 Maksimiteho 40-100W/1m
 Valovirta 13500luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma TP II
 Cri 70
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Takuu 5 vuotta
 Kaapeli 60mm



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

Tuotekoodi 19045

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 80W
 Maksimiteho 80W/1m
 Valovirta 14400luumena
 Valaistusteho lm79 180W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 115x155
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 108.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 562.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Virransyöttöyksikkö Without driver
 Takuu 5 vuotta



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

Tuotekoodi 19042

Brändi [Prolumen](#)
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 6400luumena
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma TP III
 Cri 70
 Virransyöttöyksikkö Without driver
 Takuu 5 vuotta



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon 40W 7200lm TP III° 740

Tuotekoodi 19044

Brändi [Prolumen](#)

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Valovirta 7200luumena

Valaistusteho lm79 180W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Laatikossa 8kpl

Virransyöttöyksikkö Without driver

Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

Tuotekoodi 19377

Brändi [Prolumen](#)

Teho 75W

Maksimiteho 75W/1m

Valovirta 13500luumena

Valaistusteho lm79 180W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Virransyöttöyksikkö Without driver

Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Tuotekoodi 19043

Brändi [Prolumen](#)

Teho 80W

Maksimiteho 80W/1m

Valovirta 12800luumena

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma TP III

Cri 70

Virransyöttöyksikkö Without driver

Takuu 5 vuotta

LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.



Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

Tuotekoodi 14977

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Valovirta 13000luumena

Valaistusteho lm79 130W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 60x140

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 235.0mm

Pituus 610.0mm

Asennusaukon halkaisija 60mm

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40°C - +70°C

Sertifikaatit CE, ENEC



Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840

Tuotekoodi 16972 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Valovirta 15000luumena
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 109.0mm
 Leveys 240.0mm
 Pituus 613.0mm
 Asennusaukon halkaisija 60mm
 Paino 4.57 kg
 Paketin paino 5.27 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C
 Sertifikaatit CE, ENEC



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Tuotekoodi 16250

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Valovirta 3600luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 150x150
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 100.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 570.0mm
 Asennusaukon halkaisija 60mm
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C
 Sertifikaatit CE, ENEC



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Poseidon harmaa 230V 40W 6400lm 150x150° IP66 830

Tuotekoodi 16249

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 6400luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 150x150
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 100.0mm
 Leveys 235.0mm
 Pituus 610.0mm
 Asennusaukon halkaisija 60mm
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40°C - +70°C
 Sertifikaatit CE, ENEC



LED-katulamppu kadun ja parklate valaisemiseen. Putkiasennus 60 mm putkelle. Tämä on projektimyyntituote, kysy toimitusajasta ja saatavuudesta asiakaspalvelustamme.

Katuvalaisin Prolumen Ryder musta 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

Tuotekoodi 18154 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI
 Teho 70W
 Maksimiteho 70W/1m
 Valovirta 7700luumenia
 Valaistusteho 1m79 110W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Valonlähde [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 282.0mm
 Halkaisija 610.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 °C ... +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Katuvalaisin, joka tekee liikkumisesta kaupunkitilassa turvallista myös pimeään aikaan! Se sopii täydellisesti ajoteille, kaduille, parkkipaikoille ja kaikille muille ulkoalueille, jotka tarvitsevat turvallista, edullista ja tehokasta valaistusta. Suojausluokat IP66 ja IK08 takaavat valaisimen kestävyuden ja pitkän käyttöiän ulko-olosuhteissa. Lisäksi valaisin sopii erinomaisesti yhteistyöhön turvakameroiden kanssa – katso lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista. Lisäksi valaisimen huoltaminen on tehty erityisen helpoksi – mahdollisuus säästää työvoimakustannuksissa ja ajassa! Tämän ominaisuuden takaa irrotettava sähkölevy, joka tekee johtojen yhdistämisestä asennuksen aikana erityisen kätevää.

Katuvalaisin Prolumen ST57 + 30W monokiteinen aurinkopaneeli 20W 4000lm 120x50° IP66 740

Tuotekoodi 17957

Brändi [Prolumen](#)

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 1m79 200W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120x50

Cri 70

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Korkeus 140.0mm

Leveys 345.0mm

Pituus 570.0mm

Paino 3.9 kg

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön


Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

ST57 Aurinkokäyttöinen Katuvalo - Eikä kaapeleita tarvita! ST57 on täyden valikoiman aurinkokäyttöinen katuvalo, joka tarjoaa kuusi eri kokoa: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W ja 60W, sopien moniin käyttökohteisiin.

Älykkäät hallintatoiminnot, kuten sisäänrakennettu mikroaaltotunnistin ja ajastettu himmennys, takaavat pidemmän purkausajan. Säädettävä asennuskulma parantaa lataustehoa, ja irrotettava akku tekee ylläpidosta helppoa. Keskeiset ominaisuudet:

MPPT-ohjain ja monokiteiset aurinkopaneelit: Maksimaalinen latausteho. LiFePO4-akku: Luotettava ja pitkäikäinen energiavaraisto. Alumiiniseoksesta valmistettu runko ja polykarbonaattinen linssi: Kestävä ja säänkestävä muotoilu. Helppo puhdistaa ja huoltaa, sillä kotelo mahdollistaa akun nopean vaihdon. Tehokas lämmönhallinta. Älykkäät hallintavaihtoehdot, kuten sisäänrakennettu mikroaaltotunnistin ja ajastettu himmennys, lisäävät energiatehokkuutta. 360° säädettävä liitäntä ja ±40° kallistuskulman säätö. Nopea ja helppo plug-and-play-asennus. Sovellukset: Maaseututeille, kaupunkikaduille, kävelyteille, pysäköintialueille, pihuille, aukioille ja puistoihin. HUOM! Tuote on ennakkotilattavissa, ja vähimmäistilausmäärä on 10 kappaletta. Akun takuu 3 vuotta, muun valaisimen takuu 5 vuotta.



Katuvalaisin Street Master harmaa 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Tuotekoodi 17782 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.98
 Himmennettävä DALI
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 5950luumenia
 Valaistusteho lm79 170W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 155x80
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 80000h
 Korkeus 102.0mm
 Leveys 209.0mm
 Pituus 507.0mm
 Paino 3.3 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 30000kpl
 Iskunkestävyys IK09
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -30° - +45°C
 Sertifikaatit CE, ENEC
 Takuu 5 vuotta

