

LED-putki ECO T8 lasi 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Tuotekoodi 17574

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 9W
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho lm79 160W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 220
Kanta G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 602.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ErP
Takuu 3 vuotta



LED-putki vanhan loisteputken
korvaamiseksi
energiatehokkaammalla
valonlähteellä. LED-putken kuori on
lasia.

LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W 2100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16482

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 14W
Valovirta 2100luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1213.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16574

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 20.6W
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1514.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

Tuotekoodi 17962

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 20.6W
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1514.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16575

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 7.3W
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho lm79 151W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 603.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Tuotekoodi 16677

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Valovirta 2880luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pituus 1148.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Tuotekoodi 16678

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pituus 1449.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Tuotekoodi 14663

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pituus 1449.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Tuotekoodi 15367

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Valovirta 1440luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 549.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Tuotekoodi 13410

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 18W
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho lm79 144W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Tuotekoodi 13408

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 25W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 860

Tuotekoodi 13228

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 25W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Tuotekoodi 16663

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 9W
 Valovirta 1440luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 600.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki T8 150cm MEAT 230V 25W 2700lm CRI85 G13 120° IP20

Tuotekoodi 13315

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Linssin kulma 120
Kanta G13
Cri 85
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1500.0mm
Halkaisija 26.0mm
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-putki T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Tuotekoodi 14659

Teho 18W
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 190
Kanta G13
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 28.5mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl



LED-putki T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Tuotekoodi 13130

Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho lm79 85W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenämäärä 30000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE



LED-putki T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040lm 170° IP20 840

Tuotekoodi 13160

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 2040luumenia
Valaistusteho lm79 85W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Pituus 1500.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenämäärä 30000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE



LED-putki T8 T8 ALU+PC 60cm valkoinen 230V 10W 720lm 190° 830

Tuotekoodi 16159

Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Valovirta 720luumena
Valaistusteho lm79 72W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 190
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Pituus 589.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10~+40°C

