

LED-putki ECO T8 lasi 600 230V 9W 1440lm G13 220° IP20 840

Tuotekoodi 17574

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho lm79 160W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 220
Kanta G13
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 602.0mm
Halkaisija 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ErP
Takuu 3 vuotta



LED-putki vanhan loisteputken
korvaamiseksi
energiatavokkammalla
valonlähteellä. LED-putken kuori on
lasia.

LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 15W 2550lm G13 260° IP20 840

Tuotekoodi 22789

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 2550luumenia
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Kanta G13
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1213.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16574

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 20.6W
Maksimiteho 20.6W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 1m79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Pituus 1514.0mm
Halkaisija 27.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20.6W 3100lm 260° IP20 865

Tuotekoodi 17962

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.96
 Teho 20.6W
 Maksimiteho 20.6W/1m
 Valovirta 3100luumena
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K
 Linssin kulma 260
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 1514.0mm
 Halkaisija 27.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Käyttölämpötila -25°C~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm 260° IP20 840

Tuotekoodi 16575

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.96
 Teho 7.3W
 Maksimiteho 7.3W/1m
 Valovirta 1100luumena
 Valaistusteho lm79 151W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 260
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 603.0mm
 Halkaisija 27.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Käyttölämpötila -25°C~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki LEDVANCE LED HF T5 230V 18W 2550lm IP20 830

Tuotekoodi 23017

Brändi LEDVANCE
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2550luumenia
 Valaistusteho lm79 142W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 1463.0mm
 Halkaisija 18.5mm
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 50000kpl
 Käyttölämpötila -25°C~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki PHILIPS LED HF T5 230V 7W 1050lm 200° IP20 840

Tuotekoodi 22657

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 1050luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 200
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 35000h
 Leveys 19.0mm
 Pituus 563.0mm
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 50000kpl
 Käyttölämpötila -25°C~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm 140° 840

Tuotekoodi 16677

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2880luumena
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pituus 1148.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 840

Tuotekoodi 16678

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 4000luumena
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pituus 1449.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm 140° 860

Tuotekoodi 14663

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Pituus 1449.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm 140° 840

Tuotekoodi 15367

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 1440luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 140
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 549.0mm
 Halkaisija 22.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 120 cm vaihdettavalla teholla 230V 10/15W 3000lm 120° IP20 850

Tuotekoodi 19702

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 10/15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 3000luumenia
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 1200.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm 120° 840

Tuotekoodi 13410

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho lm79 144W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm 120° 840

Tuotekoodi 13408

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-putki Prolumen T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm 120° 840

Tuotekoodi 16663

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 1440luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 26.0mm
 Pituus 600.0mm
 Halkaisija 26.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-putki T8 ALU+PC 120cm 18W 1440lm G13 190° IP20 830

Tuotekoodi 14659

Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1440luumena
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 190
Kanta G13
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 28.5mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl



LED-putki T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm 170° IP20 840

Tuotekoodi 13130

Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 1700luumena
Valaistusteho lm79 85W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytentämäärä 30000kpl
Käyttölämpötila -25°C~40°C
Sertifikaatit CE



LED-putki T8 T8 ALU+PC 60cm valkoinen 230V 10W 720lm 190° 830

Tuotekoodi 16159

Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 720luumena
Valaistusteho lm79 72W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 190
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Pituus 589.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10~+40°C

