

Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Akku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tuotekoodi 15389

Paino 163 g
Paketissa 1kpl
Takuu 5 vuotta



Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Akku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Tuotekoodi 15480

Paino 607 g
Paketin paino 615 g
Takuu 5 vuotta



Akku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

Tuotekoodi 17534

Brändi [INTELIGHT](#)
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen
kytkemiseen.



Akku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

Tuotekoodi 19596

Brändi [INTELIGHT](#)
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen
kytkemiseen.



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16641

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Koteloiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 432 g
Paketin paino 485 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17955

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Koteloiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 432 g
Paketin paino 485 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V IP20

Tuotekoodi 21975

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 432 g
 Paketin paino 485 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Tuotekoodi 17230

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12-24V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 432 g
 Paketin paino 485 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 20850

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Koteloiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 558 g
 Paketin paino 609 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 15334

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Koteloiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 151.0mm
 Paino 559 g
 Paketin paino 609 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17522

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 558 g
 Paketin paino 609 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16193

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 558 g
 Paketin paino 609 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tuotekoodi 14549

Brändi LIFUD
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 27-40V
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Nimellisvirta 1100mA
 Sertifikaatit CE, RoHS

