Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Akku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tuotekoodi 15389

Paino 163 g
Paketissa 1kpl
Takuu 5 vuotta



Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Akku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Tuotekoodi 15480

Paino 607 g
Paketin paino 615 g
Takuu 5 vuotta



Akku INTELIGHT LiFePO4 2x18650 6,4V 1600mAh, pak.1S2P, przew

Tuotekoodi 23842

Brändi INTELIGHT
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen kytkemiseen.



Akku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

Tuotekoodi 19596



Brändi INTELIGHT
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen kytkemiseen.

Akku INTELIGHT LiFePO4 battery pack 6.4V 600mAh

Tuotekoodi 23602



Brändi INTELIGHT
Nimellisvirta 600mA
Korkeus 15.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 52.5mm
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen kytkemiseen.

Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16641



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 432 g
Paketin paino 485 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta

Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17955

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 432 g
Paketin paino 485 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V IP20

Tuotekoodi 21975

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 432 g
Paketin paino 485 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Tuotekoodi 17230

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12-24V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 432 g
Paketin paino 485 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 20850

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 558 g
Paketin paino 609 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 15334



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 559 g
Paketin paino 609 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta

Akkulaite INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17522



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 558 g
Paketin paino 609 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta

Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16193

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 558 g
Paketin paino 609 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
Takuu 1 vuotta



Akkulaite LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tuotekoodi 14549

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 27-40V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1100mA
Sertifikaatit CE, RoHS

