

## Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Akku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

### Tuotekoodi 15389

Paino 163 g  
Paketissa 1kpl  
Takuu 5 vuotta



## Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Akku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

### Tuotekoodi 15480

Paino 607 g  
Paketin paino 615 g  
Takuu 5 vuotta



## Akku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

### Tuotekoodi 17534

Brändi [INTELIGHT](#)  
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen  
kytkemiseen.



## Akku INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

**Tuotekoodi 19596**

Brändi [INTELIGHT](#)  
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen  
kytkemiseen.



## Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Tuotekoodi 16641**

Brändi [INTELIGHT](#)  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 36.0mm  
Leveys 42.0mm  
Pituus 180.0mm  
Paino 432 g  
Paketin paino 485 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tuotekoodi 17955**

Brändi [INTELIGHT](#)  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 36.0mm  
Leveys 42.0mm  
Pituus 180.0mm  
Paino 432 g  
Paketin paino 485 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V IP20

### Tuotekoodi 21975

Brändi [INTELIGHT](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 230V  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 36.0mm  
 Leveys 42.0mm  
 Pituus 180.0mm  
 Paino 432 g  
 Paketin paino 485 g  
 Paketissa 1kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
 Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

### Tuotekoodi 17230

Brändi [INTELIGHT](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12-24V  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 36.0mm  
 Leveys 42.0mm  
 Pituus 180.0mm  
 Paino 432 g  
 Paketin paino 485 g  
 Paketissa 1kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
 Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tuotekoodi 20850**

Brändi [INTELIGHT](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 230V  
 Koteloiluokka IP20  
 Korkeus 36.0mm  
 Leveys 42.0mm  
 Pituus 180.0mm  
 Paino 558 g  
 Paketin paino 609 g  
 Paketissa 1kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
 Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tuotekoodi 15334**

Brändi [INTELIGHT](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Koteloiluokka IP20  
 Korkeus 36.0mm  
 Leveys 42.0mm  
 Pituus 151.0mm  
 Paino 559 g  
 Paketin paino 609 g  
 Paketissa 1kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
 Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

**Tuotekoodi 17522**

Brändi [INTELIGHT](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 230V  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 36.0mm  
 Leveys 42.0mm  
 Pituus 180.0mm  
 Paino 558 g  
 Paketin paino 609 g  
 Paketissa 1kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
 Takuu 1 vuotta



## Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

**Tuotekoodi 16193**

Brändi [INTELIGHT](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 230V  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 36.0mm  
 Leveys 42.0mm  
 Pituus 180.0mm  
 Paino 558 g  
 Paketin paino 609 g  
 Paketissa 1kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C  
 Takuu 1 vuotta



## Akkulaite LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

**Tuotekoodi 14549**

Brändi LIFUD  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 27-40V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Nimellisvirta 1100mA  
 Sertifikaatit CE, RoHS

