

Virtakaapeli 5m toitepistikuga 2x2,5mm²

Tuotekoodi 14964

Pituus 5000.0mm

Kaapeli A for linking, 20cm 4pin

Tuotekoodi 16981

Pituus 200.0mm



Kiinnityspidike A series, kiinteä, magneettilla

Tuotekoodi 14960



Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm

Tuotekoodi 15406

Pituus 200.0mm



Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm 4pin

Tuotekoodi 16979

Pituus 200.0mm



Kaapeli B for linking, 30cm

Tuotekoodi 15023



Kaapeli B series power, 15cm

Tuotekoodi 15043



LED-valaisin REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Tuotekoodi 16978

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7W

Maksimiteho 7W/1m

Valovirta 250luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 20.0mm

Pituus 560.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-valaisin REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 14958

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1440luumena

Valaistusteho 1m79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 35000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 20.0mm

Pituus 1160.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-valaisin REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 14961

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1040luumena

Valaistusteho 1m79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 35000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 20.0mm

Pituus 860.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

