

## Virtakaapeli 5m toitepistikuga 2x2,5mm<sup>2</sup>

**Tuotekoodi 14964**

---

Pituus 5000.0mm

## Kaapeli A for linking, 20cm 4pin

**Tuotekoodi 16981**

---

Pituus 200.0mm



## Kiinnityspidike A series, kiinteä, magneettilla

**Tuotekoodi 14960**

---



## Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm

**Tuotekoodi 15406**

---

Pituus 200.0mm



## Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm 4pin

**Tuotekoodi 16979**

---

Pituus 200.0mm



## Kaapeli B for linking, 30cm

**Tuotekoodi 15023**

---



## Kaapeli B series power, 15cm

**Tuotekoodi 15043**



## LED-valaisin REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

**Tuotekoodi 16978**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7W

Maksimiteho 7W/1m

Valovirta 250luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 20.0mm

Pituus 560.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



## LED-valaisin REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

### Tuotekoodi 14958

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 18W  
 Maksimiteho 18W/1m  
 Valovirta 1440luumena  
 Valaistusteho 1m79 80W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 35000h  
 Korkeus 16.0mm  
 Leveys 20.0mm  
 Pituus 1160.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## LED-valaisin REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

### Tuotekoodi 14961

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 13W  
 Maksimiteho 13W/1m  
 Valovirta 1040luumena  
 Valaistusteho 1m79 80W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 35000h  
 Korkeus 16.0mm  
 Leveys 20.0mm  
 Pituus 860.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS

