

## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö 230V RF RGB

**Tuotekoodi 16100**

Hinta 25,00+ALV

Maksimiteho 720W/1m  
Virran voimakkuus 4000mA



## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö HL1606 RGB älykäs 12V IP20

**Tuotekoodi 12655**

Hinta 35,00+ALV

Tarjoushintaa 10,00+ALV

Syöttöjännite 12V  
Kotelointiluokka IP20  
Paino 130g  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE



## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö LTECH Mini 6 RGB 20A valkoinen 12-24V

**Tuotekoodi 15924**

Hinta 42,41+ALV

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 12-24V  
Virran voimakkuus 20000mA  
Paino 89g  
Paketin paino 120g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttölämpötila -20°C- +55°C  
Akku DC3V (CR2032)  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö LTECH Mini 6 RGB 3x3A valkoinen 12-24V

### Tuotekoodi 14035

Hinta 23,61+ALV

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 12-24V  
Virran voimakkuus 9000mA  
Paino 89g  
Paketin paino 120g  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttölämpötila -20°C- +55°C  
Akku DC3V (CR2032)  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

### Tuotekoodi 13938

Hinta 44,06+ALV

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 5-24V  
Maksimiteho 480W/1m  
Virran voimakkuus 20000mA  
Paino 125g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ° C to 55°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



5V 100W 12V 240W 24V 480W

## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö LTECH SPI-16 + M16 5-24V

### Tuotekoodi 14036

Hinta 37,23+ALV

Tarjoushinta 31,48+ALV

Brändi LTECH

Syöttöjännite 5-24V

Paketin paino 120g

Käyttölämpötila -20°C~55°C

Akku DC3V CR2032

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



M16 Remote Control Working

Frequency 433.92 MHz Remote

Distance 40-50m Change mode 16

Dimension L104xW60xH9mm SPI-16

Receiving controller Input voltage

DC5V-DC24V Output SPI Working

temperature -30°C~55°C Dimension

L135xW30xH20mm Weight (G.W))

47g compatible driving Dimensions:

13.2x20cm Weight (G.W.): 120g

## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö SKYDANCE R6-1 + V1 8A 5-36V

### Tuotekoodi 15721 RF dimmable

Hinta 32,60+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-36V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 5-36V

Maksimiteho 288W/1m

Virran voimakkuus 8000mA

Paino 89g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö SKYDANCE R7-1 + V2 set 12-24V IP20

**Tuotekoodi 16358 RF dimmable**

Hinta 36,63+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Maksimiteho 240W/1m

Virran voimakkuus 10000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 89g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Akku DC3V CR2032

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



2x5A

## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö SKYDANCE R8-1+V3 RGB 12A 12-24V

**Tuotekoodi 15722 RF dimmable**

Hinta 39,69+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Maksimiteho 288W/1m

Virran voimakkuus 12000mA

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Akku CR2032

Sertifikaatit CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -  
288W 1 zone

## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö SKYDANCE R8-1+VP RGBW 12A 12-24V

**Tuotekoodi 15723 RF dimmable**

Hinta 37,97+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Maksimiteho 288W/1m

Virran voimakkuus 12000mA

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Takuu 5 vuotta



## LED-nauhan ohjain + ohjausyksikkö SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 5-24V

**Tuotekoodi 15832 RF dimmable**

Hinta 34,63+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-24V

Himmennettävä RF

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE S1-B + R1 set 1A 100-240V IP20

**Tuotekoodi 15714 TRIAC / PUSH / RF  
dimmable**

Hinta 42,66+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF

Maksimiteho 240W/1m

Virran voimakkuus 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

