Signaalinvahvistin 4x6A 12-24V 576W IP20

Tuotekoodi 15587

Syöttöjännite 12-24V
Teho 576W
Maksimiteho 576W/1m
Nimellisvirta 24000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 65.0mm
Paino 100 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Tuotekoodi 15908

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-36V
Kotelointiluokka IP67
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Tuotekoodi 13790

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 576W
Maksimiteho 576W/1m
Nimellisvirta 24000mA
Korkeus 23.0mm
Leveys 87.0mm
Pituus 148.0mm
Paino 380 g
Käyttölämpötila -30℃~65°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Tuotekoodi 16454

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-36V
Teho 648W
Maksimiteho 648W/1m
Nimellisvirta 18000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 109 g
Paketin paino 129 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16968

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Maksimiteho 480W/1m
Nimellisvirta 20000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 120 g
Paketin paino 140 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16967

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Maksimiteho 768W/1m
Nimellisvirta 32000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.5mm
Leveys 76.0mm
Pituus 107.0mm
Paino 267 g
Paketin paino 287 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20 RF

Tuotekoodi 15831 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

