

Signaalinvahvistin 3x4A 12-24V 288W IP20

Tuotekoodi 12669

Hinta 11,05+ALV

Tarjoushinta 5,00+ALV

Syöttöjännite 12-24V

Teho 288W

Virran voimakkuus 12AmA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 24.0mm

Leveys 64.0mm

Pituus 105.0mm

Paino 100g

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



Signaalinvahvistin 4x6A 12-24V 576W IP20

Tuotekoodi 15587

Hinta 15,00+ALV

Syöttöjännite 12-24V

Teho 576W

Virran voimakkuus 24AmA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 24.0mm

Leveys 55.0mm

Pituus 65.0mm

Paino 100g

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Tuotekoodi 15908

Hinta 22,69+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-36V
Kotelointiluokka IP67
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Tuotekoodi 13790

Hinta 30,99+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 576W
Virran voimakkuus 24A
Korkeus 23.0mm
Leveys 87.0mm
Pituus 148.0mm
Paino 380g
Käyttölämpötila -30°C~65°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Tuotekoodi 16454

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-36V
Teho 648W
Virran voimakkuus 18000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 109g
Paketin paino 129g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20

Tuotekoodi 15831 RF dimmable

Hinta 16,74+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-24V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

