

Signaalinvahvistin 4x6A 12-24V 576W IP20

Tuotekoodi 15587

Syöttöjännite 12-24V
Teho 576W
Maksimiteho 576W/1m
Nimellisvirta 24000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 65.0mm
Paino 100 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Tuotekoodi 15908

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-36V
Kotelointiluokka IP67
Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Tuotekoodi 13790

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 576W
Maksimiteho 576W/1m
Nimellisvirta 24000mA
Korkeus 23.0mm
Leveys 87.0mm
Pituus 148.0mm
Paino 380 g
Käyttölämpötila -30°C~65°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Tuotekoodi 16454

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 12-36V
 Teho 648W
 Maksimiteho 648W/1m
 Nimellisvirta 18000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 175.0mm
 Paino 109 g
 Paketin paino 129 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE, EMC, LVD
 Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16968

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 12-24V
 Maksimiteho 480W/1m
 Nimellisvirta 20000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 175.0mm
 Paino 120 g
 Paketin paino 140 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16967

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Maksimiteho 768W/1m

Nimellisvirta 32000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 24.5mm

Leveys 76.0mm

Pituus 107.0mm

Paino 267 g

Paketin paino 287 g

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Signaalinvahvistin SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20 RF

Tuotekoodi 15831 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-24V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

