

LED-liitântälaite 1050mA 28-48V LPF-60-1050 230V 60W IP67

Tuotekoodi 12847

Hinta 18,44+ALV

Tarjoushinta 11,73+ALV

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 28 - 48V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Virran voimakkuus 1050mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 32.0mm

Leveys 42.0mm

Pituus 164.0mm

Paino 397g

Paketin paino 425g

Rungon materiaali muovi

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tuotekoodi 13291

Hinta 18,44+ALV

Tarjoushinta 11,73+ALV

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 20-34V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Virran voimakkuus 1750mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 32.0mm

Leveys 42.0mm

Pituus 163.0mm

Paino 399g

Paketin paino 426g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 3000mA 30-42V LW-FL100W hopea 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14107

Hinta 27,00+ALV

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 30-42V
Teho 100W
Virran voimakkuus 3000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 164.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tuotekoodi 12909

Hinta 14,10+ALV

Tarjoushinta 8,97+ALV

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 66-110V
Teho 35W
Virran voimakkuus 350mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 28.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 227g
Paketin paino 250g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 700mA 28-48V LPF-35-700 230V 35W IP67

Tuotekoodi 12845

Hinta 14,10+ALV

Tarjoushinta 8,97+ALV

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 28 - 48V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Virran voimakkuus 700mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 29.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 221g
Paketin paino 243g
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta

LED-liitântälaite BOKE 600-1100mA 3-42V DALI, PUSH 230V 42W IP20

Tuotekoodi 16015 DALI / PUSH dimmable

Hinta 35,00+ALV

Brändi [BOKE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 3-42V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Virran voimakkuus 600-1100mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Paino 170g
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite EMOS 200-350mA 25-40V, TRIAC 230V 14W IP20

Tuotekoodi 16645 TRIAC dimmable

Hinta 13,27+ALV

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 25-40V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Virran voimakkuus 350mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 31.0mm

Leveys 46.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 114g

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite GREENSO 700mA-1050mA GS-DL40A1-1050G 40W IP20

Tuotekoodi 16007

Brändi [GREENSO](#)

Lähtöjännite 15-40V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Virran voimakkuus 700-1050mA

Kotelointiluokka IP20

Rungon materiaali muovi

Virransyöttöyksikkö [GREENSO](#)



LED-liitântälaite LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U DIM 0-10V 230V 42W IP20

Tuotekoodi 13930 0-10V dimmable

Hinta 28,00+ALV

Tarjoushinta 19,60+ALV

Brändi LIFUD

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Lähtöjännite 27-42V

Teho 42W

Virran voimakkuus 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 200g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M

Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja LTECH TRIAC TD-15-100-400-E1P1 230V 15W

Tuotekoodi 15030

Hinta 25,80+ALV

Brändi LTECH

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 36-54V

Teho 15W

Virran voimakkuus 100-400mA



LED-liitântälaite MEAN WELL 1050mA PCD-60-1050B 34-57V 230V 60W IP42

Tuotekoodi 13755 TRIAC dimmable

Hinta 33,14+ALV

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 34-57V

Teho 60W

Virran voimakkuus 1050mA

Kotelointiluokka IP42

Korkeus 32.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 128.0mm

Paino 320g

Rungon materiaali muovi

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-liitântälaite MEAN WELL 1400mA PCD-60-1400B TRIAC 230V 60W

Tuotekoodi 13980 TRIAC dimmable

Hinta 32,40+ALV

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 25-43V

Teho 60W

Virran voimakkuus 1400mA

Korkeus 31.5mm

Leveys 60.0mm

Pituus 128.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 3 vuotta



LED-liitântälaite MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tuotekoodi 14541

Hinta 50,40+ALV

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 42V

Teho 60W

Virran voimakkuus 1450mA

Kotelointiluokka IP65

Takuu 3 vuotta



LED-liitântälaite MEAN WELL 350/500/600/700/900/1050mA LCM-40DA (DALI / PUSH DIM) 230V 40W IP20

Tuotekoodi 13739 DALI / PUSH dimmable

Hinta 48,00+ALV

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI / PUSH

Teho 40W

Kotelointiluokka IP20

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



350/500/600/700/900/1050mA

LCM-40DA (DALI / PUSH DIM)

LED-liitântälaite MEAN WELL 500/600/700/900/1050/1400mA LCM-60DA (DALI / PUSH DIM) 230V 60W IP20

**Tuotekoodi 14834 DALI / PUSH
dimmable**

Hinta 54,00+ALV

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Teho 60W
Kotelointiluokka IP20
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



500/600/700/900/1050/1400mA
LCM-60DA (DALI / PUSH DIM)

LED-liitântälaite MEAN WELL 700mA PCD-40-700B TRIAC 230V 40W IP42

Tuotekoodi 13927 TRIAC dimmable

Hinta 39,60+ALV

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 34-57V
Teho 40W
Virran voimakkuus 700mA
Kotelointiluokka IP42
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE TE-15A 220-240V 15W IP20

Tuotekoodi 16430 TRIAC / PUSH
dimmable

Hinta 18,01+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 220-240V

Himmennettävä TRIAC / PUSH

Lähtöjännite 10-45V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Virran voimakkuus 700mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 41.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 106g

Paketin paino 123g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE TE-36A 220-240V 36W IP20

Tuotekoodi 16522 TRIAC / PUSH
dimmable

Hinta 26,45+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 220-240V

Himmennettävä TRIAC / PUSH

Lähtöjännite 10-52V

Teho 36W

Maksimiteho 36W/1m

Virran voimakkuus 1200mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 168.5mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

