

LED-valonheitin BLP-F24A50P musta 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Tuotekoodi 18284 0-10V dimmable

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä 0-10V
 Teho 47W
 Maksimiteho 47W/1m
 Valovirta 7500luumenia
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 142.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 265.0mm
 Paino 2.3 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja
 parkkipaikkojen valaisemiseen.
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.
 LED Housen valikoimasta löytyvät
 Recon-valaisimet ovat saatavilla eri
 tehotasoilla - löydämme jokaiseen
 ympäristöön täydellisen
 ulkovalaisimen! Luota
 valaistushankkeesi kokeneelle LED
 House -tiimille - [tuomme näkemyksesi
 eloon!](#)

Valonheitin Deko-Light Flood Flex II musta 230V 12W IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20993

Brändi [Deko-Light](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 12W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 152.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 56.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Valonheitin Deko-Light Flood RF II harmaa 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 20994

Brändi [Deko-Light](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 10W
 Valovirta 270luumena
 Valaistusteho 1m79 27W
 Väriämpötila RGBW lämmin RGB +
 3000K
 Linssin kulma 115
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 179.0mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 57.0mm
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 kuni 50 °C
 Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16608

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Valovirta 22000luumena

Valaistusteho lm79 110W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 55x125

Cri 80

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 300.0mm

Pituus 305.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + lasi

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30 ~ 50°C

Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16609

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 300W
 Maksimiteho 300W/1m
 Valovirta 33000luumena
 Valaistusteho 1m79 110W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 55x125
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 80.0mm
 Leveys 363.0mm
 Pituus 370.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin LEDVANCE FL 50 P musta 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Tuotekoodi 19186

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Teho 27-41W
Maksimiteho 41W/1m
Valovirta 6000luumenia
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Korkeus 179.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 201.0mm
Paino 830 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30...+50°C
Sertifikaatit CE, CB, ENEC, EAC, UKCA,
EPD



Valonheitin Liralighting Piston 140 musta 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19107

Brändi [Liralighting](#)
Syöttöjännite 12V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1419luumenia
Valaistusteho lm79 89W
Väriämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 168.0mm
Pituus 185.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 harmaa 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19114

Brändi [Liralighting](#)

Teho 36W

Maksimiteho 36W/1m

Valovirta 2232luumenia

Valaistusteho lm79 62W

Väriämpötila RGBW päivänvalkoinen

RGB+4000K

Linssin kulma 40

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 60.0mm

Leveys 228.0mm

Pituus 233.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 harmaa 66W 8008lm IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19112

Brändi [Liralighting](#)

Teho 66W

Maksimiteho 66W/1m

Valovirta 8008luumenia

Valaistusteho lm79 121W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 60.0mm

Leveys 228.0mm

Pituus 233.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 LV harmaa 44W 6025lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19110

Brändi [Liralighting](#)

Teho 44W

Maksimiteho 44W/1m

Valovirta 6025luumenia

Valaistusteho lm79 137W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 60.0mm

Leveys 228.0mm

Pituus 233.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 LV harmaa 66W 7528lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19109

Brändi [Liralighting](#)

Teho 66W

Maksimiteho 66W/1m

Valovirta 7528luumenia

Valaistusteho lm79 114W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 60.0mm

Leveys 228.0mm

Pituus 233.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 musta 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 20155 DMX dimmable

Brändi [Liralighting](#)

Himmennettävä DMX

Teho 36W

Maksimiteho 36W/1m

Valovirta 3192luumenia

Valaistusteho 1m79 89W

Väriämpötila RGBW päivänvalkoinen

RGB+4000K

Linssin kulma 45

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 60.0mm

Leveys 228.0mm

Pituus 233.0mm

Paino 3.7 kg

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin Nopea pistotyyppinen PIR-anturi, infrapuna- liikeanturi + päivänvalosensori



Tuotekoodi 18973

Takuu 2 vuotta



LED-valonheitin PHILIPS BVP154 10W 1000lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19106

Brändi [PHILIPS](#)
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 35.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 160.0mm
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



LED-valonheitin PHILIPS BVP164 20W 2200lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19104

Brändi [PHILIPS](#)
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 26.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 130.0mm
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



LED-valonheitin PHILIPS BVP164 20W 2400lm IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19105

Brändi [PHILIPS](#)

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 2400luumenia

Valaistusteho lm79 120W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 26.0mm

Leveys 97.0mm

Pituus 130.0mm

Iskunkestävyys IK07

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



LED-valonheitin PHILIPS BVP164 motion sensor 20W 2200lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19103

Brändi [PHILIPS](#)

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho lm79 110W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 52.0mm

Leveys 97.0mm

Pituus 172.0mm

Iskunkestävyys IK07

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



LED-valonheitin PHILIPS BVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 19102

Brändi [PHILIPS](#)

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Valovirta 3600luumena

Valaistusteho lm79 120W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 29.0mm

Leveys 133.0mm

Pituus 182.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



LED-valonheitin Prolumen AKITA harmaa 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Tuotekoodi 17776 0-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä 0-10V

Teho 600W

Maksimiteho 600W/1m

Valovirta 76330luumena

Valaistusteho lm79 127W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5700K

Linssin kulma 50

Valonlähde OSRAM LED

Cri 70

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 311.0mm

Leveys 308.0mm

Pituus 686.0mm

Paino 13 kg

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40° - +50°C

Sertifikaatit ENEC, CE, CB

Takuu 7 vuotta



LED-valonheitin Prolumen AKITA harmaa 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Tuotekoodi 17775 0-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 600W
Maksimiteho 600W/1m
Valovirta 89307luumena
Valaistusteho lm79 149W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5700K
Linssin kulma 50
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 311.0mm
Leveys 308.0mm
Pituus 686.0mm
Paino 13 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit ENEC, CE, CB
Takuu 7 vuotta



Valonheitin Prolumen FLV musta 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 16208

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 70W
 Maksimiteho 70W/1m
 Valovirta 8400luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP65, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Tuotekoodi 18979 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Valovirta 15000luumena

Valaistusteho Im79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120x150

Cri 70

Kotelointiluokka IP66

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme](#)

[näkemysesee eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 No dim 750

Tuotekoodi 18990 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Valovirta 16000luumena

Valaistusteho Im79 160W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120x150

Cri 70

Kotelointiluokka IP66

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin

kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme](#)

[näkemysesee eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Tuotekoodi 18975 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Valovirta 22500luumena

Valaistusteho 1m79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120x150

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme](#)

[näkemysesee eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tuotekoodi 18980 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Valovirta 22500luumena

Valaistusteho 1m79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120x150

Cri 70

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme](#)

[näkemysesee eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tuotekoodi 18981 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Valovirta 22500luumena

Valaistusteho 1m79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120x150

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Tuotekoodi 18995 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Valovirta 25500luumena

Valaistusteho 1m79 170W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 100x60

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Tuotekoodi 18991 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Valovirta 25500luumena

Valaistusteho 1m79 170W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120x150

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Tuotekoodi 18996 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Valovirta 34000luumena

Valaistusteho 1m79 170W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 100x60

Cri 70

Kotelointiluokka IP66

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

Luota valaistushankkeesi kokeneelle

LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Tuotekoodi 18976 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Tuotekoodi 18992 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Tuotekoodi 18974 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä No dim
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumena
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 57.0mm
Leveys 254.0mm
Pituus 288.0mm
Laatikossa 6kpl
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

Tuotekoodi 18987 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä No dim
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Valovirta 34000luumena
 Valaistusteho lm79 170W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 45x100
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 57.0mm
 Leveys 333.0mm
 Pituus 403.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja
 parkkipaikkojen valaisemiseen.
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.
 Luota valaistushankkeesi kokeneelle
 LED House -tiimille - [tuomme
 näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

Tuotekoodi 21862 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä No dim
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumena
Valaistusteho lm79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 57.0mm
Leveys 333.0mm
Pituus 403.0mm
Laatikossa 6kpl
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

Tuotekoodi 18989 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä No dim
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumena
Valaistusteho lm79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 38x70
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 500.0mm
Leveys 370.0mm
Pituus 80.0mm
Kytkenä määrä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Tuotekoodi 18997 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 240W

Maksimiteho 240W/1m

Valovirta 40800luumenia

Valaistusteho lm79 170W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 25

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Tuotekoodi 18977 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 240W

Maksimiteho 240W/1m

Valovirta 40800luumenia

Valaistusteho lm79 170W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma MLP30

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Takuu 5 vuotta

Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Tuotekoodi 18984 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Tuotekoodi 18988 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Tuotekoodi 18993 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Tuotekoodi 18998 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 25
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Tuotekoodi 18985 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Tuotekoodi 18994 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Himmennettävä No dim
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumena
Valaistusteho 1m79 170W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

Tuotekoodi 18971 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [DONE](#)

Takuu 3 vuotta

Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin

kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

LED Housen valikoimasta löytyvät

Recon-valaisimet ovat saatavilla eri

tehotasoilla - löydämme jokaiseen

ympäristöön täydellisen

ulkovalaisimen! Luota

valaistushankkeesi kokeneelle LED

House -tiimille - [tuomme näkemyksesi](#)

[eloon!](#)



LED-valonheitin Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Tuotekoodi 18972 No dim dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Himmennettävä No dim

Teho 50W

Maksimiteho 50W/1m

Valovirta 7500luumena

Valaistusteho lm79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120

Cri 70

Virransyöttöyksikkö [DONE](#)

Takuu 3 vuotta

Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja

IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin

kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

LED Housen valikoimasta löytyvät

Recon-valaisimet ovat saatavilla eri

tehotasoilla - löydämme jokaiseen

ympäristöön täydellisen

ulkovalaisimen! Luota

valaistushankkeesi kokeneelle LED

House -tiimille - [tuomme näkemyksesi](#)

[eloon!](#)



LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Tuotekoodi 16422

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Valovirta 22500luumena
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 63.0mm
 Leveys 359.0mm
 Pituus 400.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 200W 30000lm

90° IP66 740

Tuotekoodi 16423

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Valovirta 30000luumena
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 63.0mm
 Leveys 389.0mm
 Pituus 430.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 3kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Tuotekoodi 18004

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 133W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 204.0mm
 Pituus 232.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytentämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Tuotekoodi 17225

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 204.0mm
 Pituus 232.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytentämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Tuotekoodi 16328

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 204.0mm
 Pituus 232.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytentämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Tuotekoodi 18005

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Valovirta 6500luumenia
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 245.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytentämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [DONE](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Tuotekoodi 17585

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Valovirta 7500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 245.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytentämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [DONE](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Tuotekoodi 16329

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Valovirta 7500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 245.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytentämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Slim musta 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Tuotekoodi 17700

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Valovirta 16000luumena
 Valaistusteho lm79 160W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120X150
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 105.0mm
 Leveys 275.0mm
 Pituus 370.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja
 parkkipaikkojen valaisemiseen.
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.
 Luota valaistushankkeesi kokeneelle
 LED House -tiimille - [tuomme](#)
[näkemysesee eloon!](#)

LED-valonheitin Prolumen Slim musta 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Tuotekoodi 17718

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Valovirta 25500luumena
 Valaistusteho lm79 170W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120X150
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 105.0mm
 Leveys 275.0mm
 Pituus 370.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 3kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40° - +50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja
 parkkipaikkojen valaisemiseen.
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.
 Luota valaistushankkeesi kokeneelle
 LED House -tiimille - [tuomme](#)
[näkemysesee eloon!](#)

Liiketunnistin Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Tuotekoodi 14853

Syöttöjännite 230V
Takuu 2 vuotta

