

## LED-valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

### Tuotekoodi 16608

Brändi [EMOS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 200W  
Valovirta 22000luumenia  
Valaistusteho lm79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 55x125  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 70.0mm  
Leveys 300.0mm  
Pituus 305.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C  
Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

### Tuotekoodi 16609

Brändi [EMOS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 300W  
Valovirta 33000luumenia  
Valaistusteho lm79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 55x125  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 363.0mm  
Pituus 370.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C  
Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin EMOS INOVO musta 230V 20W 2200lm 120° IP65 840

### Tuotekoodi 16516

Brändi [EMOS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.70  
 Teho 20W  
 Valovirta 2200luumenia  
 Valaistusteho lm79 110W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 28.0mm  
 Leveys 95.0mm  
 Pituus 135.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + lasi  
 Iskunkestävyys IK07  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP65, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Emos-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN AKITA harmaa 230V 600W 76330lm 20x40° IP66 0-10V 750

**Tuotekoodi 17776 0-10V dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä 0-10V  
Teho 600W  
Valovirta 76330luumenia  
Valaistusteho lm79 127W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 5700K  
Linssin kulma 20x40  
Valonlähde OSRAM LED  
Cri 70  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 311.0mm  
Leveys 308.0mm  
Pituus 686.0mm  
Paino 13000g  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
Iskunkestävyys IK10  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit ENEC, CE, CB  
Takuu 7 vuotta



## LED-valonheitin PROLUMEN AKITA harmaa 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

**Tuotekoodi 17775 0-10V dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä 0-10V  
Teho 600W  
Valovirta 89307luumenia  
Valaistusteho lm79 149W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 5700K  
Linssin kulma 50  
Valonlähde [LUMILEDS](#)  
Cri 70  
Kotelointiluokka IP66  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 311.0mm  
Leveys 308.0mm  
Pituus 686.0mm  
Paino 13000g  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [INVENTRONICS](#)  
Iskunkestävyys IK10  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40° - +50°C  
Sertifikaatit ENEC, CE, CB  
Takuu 7 vuotta



## Valonheitin PROLUMEN FLV musta 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

### Tuotekoodi 16208

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 70W  
 Valovirta 8400luumenia  
 Valaistusteho lm79 120W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [CREE LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + lasi  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP65, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Navigator musta 230V 75W 8625lm 60x140° IP65 740

## Tuotekoodi 15158

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 75W

Valovirta 8625luumenia

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 60x140

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 62.0mm

Leveys 450.0mm

Pituus 518.0mm

Paino 9500g

Paketin paino 11000g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Tehokas [LED-projektori](#) suurten alueiden valaisemiseen. Saatavilla oleva valonjako: 35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°; 60x140°; 70x100°; 135x135°. Pyydä tarjous valaistuslaskelmien kanssa nyt ja saat oikean, kestävän ratkaisun. Tämä on premium-tuote, jossa on pitkäikäiset komponentit ja upea muotoilu.

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 100W 15000lm 90° IP66 740

## Tuotekoodi 16421

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 100W

Valovirta 15000luumena

Valaistusteho lm79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 53.0mm

Leveys 319.0mm

Pituus 354.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Kytkenämäärä 30000kpl

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25°C - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen.

Projektorin suojausluokka on IP66 ja

IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin

kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.

LED Housen valikoimasta löytyvät

Recon-valaisimet ovat saatavilla eri

tehotasoilla - löydämme jokaiseen

ympäristöön täydellisen

ulkovalaisimen! Luota

valaistushankkeesi kokeneelle LED

House -tiimille - [tuomme näkemyksesi](#)

[eloon!](#)



## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

### Tuotekoodi 16422

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 150W  
 Valovirta 22500luumena  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 63.0mm  
 Leveys 359.0mm  
 Pituus 400.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 4kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

### Tuotekoodi 16423

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 200W  
 Valovirta 30000luumena  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 63.0mm  
 Leveys 389.0mm  
 Pituus 430.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 3kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 200W 30000lm 90° IP66 750

### Tuotekoodi 17079

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 200W  
 Valovirta 30000luumena  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 63.0mm  
 Leveys 389.0mm  
 Pituus 430.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 3kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

### Tuotekoodi 18004

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 4000luumenia  
 Valaistusteho lm79 133W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 53.0mm  
 Leveys 204.0mm  
 Pituus 232.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

### Tuotekoodi 17225

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 4500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 53.0mm  
 Leveys 204.0mm  
 Pituus 232.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja  
 parkkipaikkojen valaisemiseen.  
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja  
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin  
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.  
 LED Housen valikoimasta löytyvät  
 Recon-valaisimet ovat saatavilla eri  
 tehotasoilla - löydämme jokaiseen  
 ympäristöön täydellisen  
 ulkovalaisimen! Luota  
 valaistushankkeesi kokeneelle LED  
 House -tiimille - [tuomme näkemyksesi  
 eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

### Tuotekoodi 16328

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 4500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 53.0mm  
 Leveys 204.0mm  
 Pituus 232.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

### Tuotekoodi 18005

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 50W  
 Valovirta 6500luumenia  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 53.0mm  
 Leveys 245.0mm  
 Pituus 280.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [DONE](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

### Tuotekoodi 17585

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 50W  
 Valovirta 7500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 53.0mm  
 Leveys 245.0mm  
 Pituus 280.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [DONE](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)



## LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

### Tuotekoodi 16329

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 50W  
 Valovirta 7500luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 35000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 53.0mm  
 Leveys 245.0mm  
 Pituus 280.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Slim musta 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

### Tuotekoodi 17700

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 100W  
 Valovirta 16000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120X150  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Leveys 275.0mm  
 Pituus 370.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 4kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja  
 parkkipaikkojen valaisemiseen.  
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja  
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin  
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.  
 Luota valaistushankkeesi kokeneelle  
 LED House -tiimille - [tuomme  
 näkemyksesi eloon!](#)

## LED-valonheitin PROLUMEN Slim musta 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

### Tuotekoodi 17718

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 150W  
 Valovirta 25500luumena  
 Valaistusteho lm79 170W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120X150  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 70  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Leveys 275.0mm  
 Pituus 370.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 3kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40° - +50°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Luotettava [LED-projektori](#) alueiden ja  
 parkkipaikkojen valaisemiseen.  
 Projektorin suojausluokka on IP66 ja  
 IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin  
 kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita.  
 Luota valaistushankkeesi kokeneelle  
 LED House -tiimille - [tuomme](#)  
[näköyksesi eloon!](#)

## Liiketunnistin Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



**Tuotekoodi 14853**

Syöttöjännite 230V

Takuu 2 vuotta

