

Valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 100W 11000lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16607

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 100W
Valovirta 11000luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 55x125
Cri 80
Koteloituiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 61.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 240.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16608

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 200W
Valovirta 22000luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 55x125
Cri 80
Koteloituiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 305.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16609

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 300W
Valovirta 33000luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 55x125
Cri 80
Koteloituiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 363.0mm
Pituus 370.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 50W 5500lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16610

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 50W
Valovirta 5500luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 55x125
Cri 80
Koteloituiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 190.0mm
Pituus 200.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Valonheitin EMOS INOVO musta 230V 10W 1100lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 16515

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 10W
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 110W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 70.0mm
 Pituus 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Iskunkestävyys IK07
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Takuu 5 vuotta



Valonheitin EMOS INOVO musta 230V 20W 2200lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 16516

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 20W
 Valovirta 2200luumenia
 Valaistusteho 1m79 110W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 28.0mm
 Leveys 95.0mm
 Pituus 135.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Iskunkestävyys IK07
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Takuu 5 vuotta



Valonheitin PROLUMEN FLV musta 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 16208

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 70W
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho lm79 120W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Navigator musta 230V 75W 8625lm 60x140° IP65 740

Tuotekoodi 15158

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 75W
Valovirta 8625luumenia
Valaistusteho lm79 115W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60x140
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 70
Lor 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 62.0mm
Leveys 450.0mm
Pituus 518.0mm
Paino 9500g
Paketin paino 11000g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 100W 15000lm 90° IP66 740

Tuotekoodi 16421

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 100W
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 319.0mm
Pituus 354.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenä määrä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Tuotekoodi 16422

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 150W
 Valovirta 22500luumenia
 Valaistusteho 1m79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 63.0mm
 Leveys 359.0mm
 Pituus 400.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Tuotekoodi 16423

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 200W
 Valovirta 30000luumenia
 Valaistusteho 1m79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 63.0mm
 Leveys 389.0mm
 Pituus 430.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 3kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 200W 30000lm 90° IP66 750

Tuotekoodi 17079

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 200W
 Valovirta 30000luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 63.0mm
 Leveys 389.0mm
 Pituus 430.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 3kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Tuotekoodi 17225

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 204.0mm
 Pituus 232.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Tuotekoodi 16328

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 204.0mm
 Pituus 232.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Tuotekoodi 17585

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 50W
 Valovirta 7500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 245.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [DONE](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valonheitin PROLUMEN Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Tuotekoodi 16329

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 50W
 Valovirta 7500luumenia
 Valaistusteho lm79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 245.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [TUREFUL](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Liiketunnistin Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Tuotekoodi 14853

Syöttöjännite 230V
Takuu 2 vuotta