

## Säädin Casambi R4EBT antrasiitti IP20 CASAMBI

**Tuotekoodi 18018 CASAMBI**  
dimnable

Brändi Casambi  
Himmennettävä CASAMBI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 40.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - + 65°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



Kaukosäädin / radiolähetin CASAMBI-muunnossarjalle seinäkytkintä varten, paristoton, CASAMBI-verkoille, 2/4-kanavainen.

## Kaukosäädin G201, RF 2.4Ghz

**Tuotekoodi 15425**

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli LTECH Dimmer DA4 DALI

**Tuotekoodi 13793 DALI dimmable**


Brändi LTECH  
Himmennettävä DALI  
Korkeus 37.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 200 g  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Ohjauspaneeli LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

### Tuotekoodi 13789

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Korkeus 36.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 225 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Ohjauspaneeli LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

### Tuotekoodi 13705

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Korkeus 36.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 225 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Ohjauspaneeli LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

### Tuotekoodi 13704

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Korkeus 36.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 225 g  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS




## Ohjauspaneeli LTECH EX6 230V IP20

### Tuotekoodi 15115

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 37.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 240 g  
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C°C  
Sertifikaatit CE




Key Functions:



LTECH

Terminals:



## Ohjauspaneeli LTECH EX61 230V IP20

### Tuotekoodi 15118

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 50.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 235 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttölämpötila 20°C~55°C°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Ohjauspaneeli LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

### Tuotekoodi 15116

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 36.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 225 g  
Käyttölämpötila -20 ~ 55°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Kaukosäädin LTECH F1 IP20

### Tuotekoodi 15508

Brändi LTECH  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 46.0mm  
Pituus 150.0mm  
Paino 80 g  
Käyttölämpötila -30°C~55°C  
Akku DC3V CR2032  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Kaukosäädin LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

### Tuotekoodi 13698

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 5V  
Korkeus 22.0mm  
Leveys 55.0mm  
Pituus 145.0mm  
Paino 200 g  
Käyttölämpötila -20 ° C to 55°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA  
Working frequency: 2.4GHZ  
transmitting distance: 30m Remote option sync or zone or programming control Gray scale level:  
4096×4096×4096 Battery capacity :1000mAh Working temperature: -20°C~55°C Dimension: 145×W55×H22mm Package Size: 168×W102×H28mm



**74**

**74**

## Kaukosäädin SKYDANCE R1 IP20 RF

**Tuotekoodi 15717 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 135.0mm  
Paino 41 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Säädin SKYDANCE R1-1 musta IP20 RF

**Tuotekoodi 16085 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.0mm  
Halkaisija 43.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Säädin SKYDANCE R1-1 valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 16086 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.0mm  
Halkaisija 43.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE R11 IP20 RF

**Tuotekoodi 16142 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 36.0mm  
Pituus 139.0mm  
Paino 40 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE R11 valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 21937 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 36.0mm  
Pituus 139.0mm  
Paino 40 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE R14 valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 21938 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 36.0mm  
Pituus 139.0mm  
Paino 40 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE R6-1 IP20 RF

**Tuotekoodi 15718 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.0mm  
Leveys 58.5mm  
Pituus 107.0mm  
Paino 37 g  
Paketin paino 62 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

**Tuotekoodi 15795 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 34 g

Paketin paino 58 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE RK2 CCT musta IP20 RF

**Tuotekoodi 16895 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 57.0mm

Leveys 91.0mm

Pituus 72.0mm

Paino 61 g

Paketin paino 118 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RS2 CCT musta IP20 RF

**Tuotekoodi 16292 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.5mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 141.0mm  
Paino 164 g  
Rungon väri musta  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RS4 musta IP20 RF RGBW

**Tuotekoodi 16098 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Väriämpötila RGBW RGBW  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.5mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 141.0mm  
Paino 164 g  
Rungon väri musta  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RS8 musta IP20 RF RGBW

**Tuotekoodi 18207 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Väriämpötila RGBW RGBW  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.5mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 141.0mm  
Paino 164 g  
Rungon väri musta  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

**Tuotekoodi 16449 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.5mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 141.0mm  
Paino 78 g  
Paketin paino 111 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA x 2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

**Tuotekoodi 19231 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 17.5mm  
Leveys 53.0mm  
Pituus 122.0mm  
Paino 88 g  
Rungon materiaali muovi  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RU4 IP20 RF

**Tuotekoodi 15763 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 135.0mm  
Paino 41 g  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kaukosäädin SKYDANCE RU8 IP20 RF

**Tuotekoodi 18001 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 135.0mm  
Paino 41 g  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE S1-K valkoinen 230V IP20 TRIAC / RF

**Tuotekoodi 16353 TRIAC / RF**  
**dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / RF

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 48.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Asennusaukon halkaisija 59mm

Paino 181 g

Paketin paino 234 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 musta 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 16099 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 valkoinen 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 17865 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB musta 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 15897 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB valkoinen 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 15896 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T13-S RGB 1 vyöhyke RF/DMX musta IP20 RF / DMX

**Tuotekoodi 17108 RF / DMX dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF / DMX

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 230 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksivyöhykkeinen 2,4 GHz  
seinäpaneeli, joka ohjaa myös DMX-  
laitteita. Toimii 230V virralla.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW musta 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 15895 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW valkoinen 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 15894 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power musta IP20 RF

**Tuotekoodi 16717 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 20.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 156 g  
Paketin paino 192 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 16907 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 20.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 156 g  
Paketin paino 192 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz  
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.  
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power musta IP20 RF

**Tuotekoodi 18100 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 20.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 156 g  
Paketin paino 192 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz  
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.  
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 16906 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 20.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paino 156 g  
Paketin paino 192 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku AAA\*2  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz  
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.  
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TL2-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen CCT valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 19406 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 16.5mm  
Leveys 92.0mm  
Pituus 100.0mm  
Paketin paino 142 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TL4-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen RGB/RGBW valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 19614 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 16.5mm  
Leveys 92.0mm  
Pituus 100.0mm  
Paketin paino 142 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta




TL4-4 ohjauspaneeli on paristokäyttöinen seinään asennettava kosketuskaukosäädin, jolla voi kätevästi hallita useita valaistusalueita. Laite sopii sekä RGB-että RGBW LED-nauhoille, mahdollistaen kirkkauden ja värien säätämisen. Kompakti ja tyylikäs paneeli täydentää sisustusta ja tekee valaistuksen käytöstä helppoa ja joustavaa.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power musta IP20 RF

**Tuotekoodi 16638 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketin paino 137 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.  
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 16639 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketin paino 137 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta




Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.  
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power musta IP20 RF

**Tuotekoodi 17166 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketin paino 137 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz  
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.  
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 17165 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketin paino 137 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta




Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz  
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.  
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power musta IP20 RF

**Tuotekoodi 16636 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketin paino 137 g  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.  
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 16637 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 9.5mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketin paino 137 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.  
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

## Ohjauspaneeli SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF-ohjain valkoinen IP20 RF

**Tuotekoodi 19534 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 22.0mm  
Leveys 460.0mm  
Pituus 187.0mm  
Paketin paino 154 g  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz  
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.  
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

## Ohjauspaneeli Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

**Tuotekoodi 13484**

Brändi [Sunricher](#)  
Syöttöjännite 12-24V

