

Runko HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

Tuotekoodi 19954

Syöttöjännite 230V
Kanta G13
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 56.0mm
Leveys 96.0mm
Pituus 1260.0mm
Paino 640 g
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Runko HERMETIC 1x120 230V IP65

Tuotekoodi 18220

Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 58.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 1280.0mm
Paino 560 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Käyttölämpötila -20°C
Sertifikaatit LVD
Takuu 3 vuotta



Tiivis LED T8 putkivalaisin, joka sopii kosteisiin ja pölyisiin tiloihin, kuten autotalleihin, varastoihin ja teollisuusrakennuksiin. Kestävä ja vahva rakenne takaa luotettavan valaistuksen myös vaativissa olosuhteissa. Valaisin on suunniteltu yksipuolisesti syötettäville LED T8 -putkille.

Runko HERMETIC 1x150 230V IP65

Tuotekoodi 18062

Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 58.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 1580.0mm
Paino 830 g
Paketin paino 680 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Käyttölämpötila -20°C
Sertifikaatit LVD
Takuu 3 vuotta



Tiivis LED T8 putkivalaisin, joka sopii kosteisiin ja pölyisiin tiloihin, kuten autotalleihin, varastoihin ja teollisuusrakennuksiin. Kestävä ja vahva rakenne takaa luotettavan valaistuksen myös vaativissa olosuhteissa. Valaisin on suunniteltu yksipuolisesti syötettäville LED T8 -putkille.

Runko T8 1 x 120 LED-putkeen IP65

Tuotekoodi 13619

Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 85.0mm
Pituus 1265.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl



Runko T8 2 x 120 LED-putkeen 230V IP65

Tuotekoodi 13616

Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 129.0mm
Pituus 1265.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl

