

## Runko HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

### Tuotekoodi 19954

Syöttöjännite 230V  
Kanta G13  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 56.0mm  
Leveys 96.0mm  
Pituus 1260.0mm  
Paino 640 g  
Laatikossa 10kpl  
Rungon materiaali muovi  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 - +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Runko HERMETIC 1x120 230V IP65

### Tuotekoodi 18220

Syöttöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 58.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 1280.0mm  
Paino 560 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Käyttölämpötila -20°C  
Sertifikaatit LVD  
Takuu 3 vuotta



Tiivis LED T8 putkivalaisin, joka sopii kosteisiin ja pölyisiin tiloihin, kuten autotalleihin, varastoihin ja teollisuusrakennuksiin. Kestävä ja vahva rakenne takaa luotettavan valaistuksen myös vaativissa olosuhteissa. Valaisin on suunniteltu yksipuolisesti syötettäville LED T8 -putkille.

## Runko HERMETIC 1x150 230V IP65

### Tuotekoodi 18062

Syöttöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 58.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 1580.0mm  
Paino 830 g  
Paketin paino 680 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Käyttölämpötila -20°C  
Sertifikaatit LVD  
Takuu 3 vuotta



Tiivis LED T8 putkivalaisin, joka sopii kosteisiin ja pölyisiin tiloihin, kuten autotalleihin, varastoihin ja teollisuusrakennuksiin. Kestävä ja vahva rakenne takaa luotettavan valaistuksen myös vaativissa olosuhteissa. Valaisin on suunniteltu yksipuolisesti syötettäville LED T8 -putkille.

## Runko T8 1 x 120 LED-putkeen IP65

### Tuotekoodi 13619

Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 88.0mm  
Leveys 85.0mm  
Pituus 1265.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 9kpl



## Runko T8 2 x 120 LED-putkeen 230V IP65

### Tuotekoodi 13616

Syöttöjännite 230V  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 88.0mm  
Leveys 129.0mm  
Pituus 1265.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl

