Signaalinvahvistin 3x4A 12-24V 288W IP20

Tuotekoodi 12669

Syöttöjännite 12-24V
Teho 288W
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 105.0mm
Paino 100 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Vastaanotin LTECH F4-3A 12A 5-24V

Tuotekoodi 14039

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Korkeus 20.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 125.0mm
Paino 60 g
Käyttölämpötila -30℃~55°C
Takuu 5 vuotta

5V 60W 12V 144W 24V 288W



Vastaanotin LTECH F4-5A 20A 5-24V

Tuotekoodi 14038



Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Nimellisvirta 20000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 150 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

5V 100W 12V 240W 24V 480W

Vastaanotin LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Tuotekoodi 13702



Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 480W
Maksimiteho 480W/1m
Nimellisvirta 20000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 125 g
Käyttölämpötila -30℃~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Vastaanotin SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 jakorasia 12-24V IP20

Tuotekoodi 17789

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 24V
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 55.5mm
Pituus 54.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE DA1DT6 1x15A 12-24V IP20 DALI

Tuotekoodi 16983 **DALI dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE DA4-M DT6/DT8 4x5A 12-24V IP20 DALI

Tuotekoodi 16401 **DALI dimmable**



Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 480W/1m
Nimellisvirta 20000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Vastaanotin SKYDANCE DA4-T DT6/DT8 4x5A 12-48V IP20 DALI

Tuotekoodi 23469 **DALI dimmable**



Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-48V
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 12-48V
Maksimiteho 960W/1m
Nimellisvirta 20000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 94.0mm
Paketin paino 97 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Ohjausyksikkö SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20 RF

Tuotekoodi 15833 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 67.0mm
Leveys 48.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 98 g
Paketin paino 129 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V RF

Tuotekoodi 15830 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä RF
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D(WT) 5-24V IP20

Tuotekoodi 18254

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20 RF

Tuotekoodi 16647 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 230V
Maksimiteho 720W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 117 g
Paketin paino 136 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE S3(WT) 3x1A RGB RF/Wifi 230V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 17781 **RF / WIFI**
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 230V
Maksimiteho 720W/1m
Nimellisvirta 3200mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, RoHS, emc, LVD, RED
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15762 **PUSH / RF**
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-36V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 5-36V
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W
24V-192W 36V-288W



Vastaanotin SKYDANCE V1-WPM 5A 12-24V IP67 RF

Tuotekoodi 22979 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 120W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 29.0mm
Leveys 35.0mm
Pituus 87.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20 RF

Tuotekoodi 16361 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 38 g
Paketin paino 49 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20 RF

Tuotekoodi 16646 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 38 g
Paketin paino 49 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

RGB controller 12-24VDC 4A*3CH
12V-144W 24V-288



Vastaanotin SKYDANCE V4-WPS 4x5A 12-36V IP67 RF

Tuotekoodi 16859 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-36V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-36V
Maksimiteho 480W/1m
Nimellisvirta 20000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 34.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 153.0mm
Paketin paino 492 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

RF-ohjain erilaisten LED-nauhojen ohjaamiseen, tukee DIM/RGB/RGBW/CCT-kauko-ohjaimia.
12-36VDC 5A*4CH 12V-240W
24V-480W 36V-720W



Ohjausyksikkö SKYDANCE WiFi & RF Dimmer DA-ML(WT) 230V IP20 DALI

Tuotekoodi 18046 **DALI dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Nimellisvirta 150mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 85 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tämä älykäs valaistuksen ohjauslaite mahdollistaa DALI-valojen hallinnan WiFi- ja RF-yhteyden kautta. Se voi toimia myös DALI-järjestelmän virtalähteenä. Laite yhdistyy Tuya Smart -sovellukseen, jonka avulla voit sytyttää ja sammuttaa valot, vaihtaa värejä, säätää kirkkautta ja värilämpötilaa, asettaa ajastimia ja jopa synkronoida valaistuksen musiikin kanssa. Se tukee erilaisia valaistustiloja, kuten pehmeitä ja nopeita siirtymiä, ja on yhteensopiva kaikkien DALI-standardin tuotteiden kanssa. Lisäksi sitä voi ohjata RF-kaukosäätimellä tai tavallisella kytkimellä, jolloin voit säätää valaistuksen päälle/pois ja himmentää valoja. Tämä älykäs valaistuksen ohjauslaite mahdollistaa DALI-valojen hallinnan WiFi- ja RF-yhteyden kautta. Se voi toimia myös DALI-järjestelmän virtalähteenä. Laite yhdistyy Tuya Smart -sovellukseen, jonka avulla voit sytyttää ja sammuttaa valot, vaihtaa värejä, säätää kirkkautta ja värilämpötilaa, asettaa ajastimia ja jopa synkronoida valaistuksen musiikin kanssa. Se tukee erilaisia valaistustiloja, kuten pehmeitä ja nopeita siirtymiä, ja on yhteensopiva kaikkien DALI-standardin tuotteiden kanssa. Lisäksi sitä voi ohjata RF-kaukosäätimellä tai tavallisella kytkimellä, jolloin voit säätää valaistuksen päälle/pois ja himmentää valoja.

Vastaanotin SKYDANCE WT-SPI 8A 5-24V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 17191 RF / WIFI
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 5-24V
Maksimiteho 192W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 120.0mm
Paketin paino 66 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



WIFI/RF LED-diginauhojen ohjain. Yhteensopiva Tuya-sovelluksen kanssa.

Vastaanotin SKYDANCE WT1 2x5A 12-24V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 19690 RF / WIFI
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 15794 **RF / WIFI dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20 RF

Tuotekoodi 16520 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

