

Painikkeet 3ch RGB 12-24V IP20

Tuotekoodi 13059

Hinta 13,33+ALV

Syöttöjännite 12-24V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 46.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 130.0mm
Paino 87g



Himmennin LTECH EBOX-TD 230V

Tuotekoodi 15120

Hinta 48,74+ALV

Tarjoushinta 35,00+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 200W/1m
Virran voimakkuus 1200mA
Korkeus 21.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 55.0mm
Paino 70g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Vastaanotin LTECH F4-3A 12A 5-24V

Tuotekoodi 14039

Hinta 35,03+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Maksimiteho 288W/1m
Virran voimakkuus 12000mA
Korkeus 20.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 125.0mm
Paino 60g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Takuu 5 vuotta



5V 60W 12V 144W 24V 288W

Vastaanotin LTECH F4-5A 20A 5-24V

Tuotekoodi 14038

Hinta 71,36+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Virran voimakkuus 20000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 150g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

5V 100W 12V 240W 24V 480W



Vastaanotin LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Tuotekoodi 13702

Hinta 37,21+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 480W
Virran voimakkuus 20000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 125g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Vastaanotin LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Tuotekoodi 13697

Hinta 75,50+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Virran voimakkuus 20000mA
Korkeus 30.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 150g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE DA4-M (DT6/DT8) 4x5A 12-24V IP20

Tuotekoodi 16401 DALI dimmable

Hinta 28,00+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 480W/1m
Virran voimakkuus 20000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20

Tuotekoodi 15833 RF dimmable

Hinta 50,29+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-24V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 67.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 110.0mm

Paino 98g

Paketin paino 129g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V

Tuotekoodi 15830 RF dimmable

Hinta 50,51+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-24V

Himmennettävä RF

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE S3 3x1A RGB 220-240V IP20

Tuotekoodi 16647 RF dimmable

Hinta 41,58+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 220-240V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 720W/1m

Virran voimakkuus 3000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 27.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 175.0mm

Paino 117g

Paketin paino 136g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20

Tuotekoodi 15762 PUSH / RF dimmable

Hinta 14,50+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-36V

Himmennettävä PUSH / RF

Lähtöjännite 5-36V

Maksimiteho 288W/1m

Virran voimakkuus 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W

24V-192W 36V-288W

Vastaanotin SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20

Tuotekoodi 16361 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 240W/1m

Virran voimakkuus 10000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 38g

Paketin paino 49g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20

Tuotekoodi 16646 RF dimmable

Hinta 18,58+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 288W/1m

Virran voimakkuus 12000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 38g

Paketin paino 49g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



RGB controller 12-24VDC 4A*3CH

12V-144W 24V-288

Vastaanotin SKYDANCE V4-WPS 4*5A 12-36V IP67

Tuotekoodi 16859 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-36V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-36V

Maksimiteho 480W/1m

Virran voimakkuus 20000mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 34.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 153.0mm

Paketin paino 492g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WB5 5x3A 12-24V IP20

Tuotekoodi 15793 RF dimmable

Hinta 30,00+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 360W/1m

Virran voimakkuus 15000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.0mm

Leveys 38.0mm

Pituus 114.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20

**Tuotekoodi 15794 RF / WIFI
dimmable**

Hinta 35,00+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF / WIFI

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 360W/1m

Virran voimakkuus 15000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.0mm

Leveys 38.0mm

Pituus 114.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20

Tuotekoodi 16520 RF dimmable

Hinta 37,15+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 360W/1m

Virran voimakkuus 15000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.0mm

Leveys 38.0mm

Pituus 114.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SP108E SPI 5-24V IP20

Tuotekoodi 15915 WIFI dimmable

Hinta 85,00+ALV

Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä WIFI
Kotelointiluokka IP20
Paketissa 1kpl
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

WS2801, WS2811, WS2812B,
WS2813, WS2815, SK6812, APA102
APP. LED Shop. 2048Pixels

[GOOGLE PLAY](#)

[APP STORE](#)

