

Signaalinvahvistin 3x4A 12-24V 288W IP20

Tuotekoodi 12669

Syöttöjännite 12-24V
Teho 288W
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 105.0mm
Paino 100 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Vastaanotin LTECH F4-3A 12A 5-24V

Tuotekoodi 14039

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Korkeus 20.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 125.0mm
Paino 60 g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Takuu 5 vuotta



5V 60W 12V 144W 24V 288W

Vastaanotin LTECH F4-5A 20A 5-24V

Tuotekoodi 14038

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Nimellisvirta 20000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 150 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



5V 100W 12V 240W 24V 480W

Vastaanotin LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Tuotekoodi 13702

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Teho 480W
Maksimiteho 480W/1m
Nimellisvirta 20000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 125 g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 jakorasia 12-24V IP20

Tuotekoodi 17789

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Lähtöjännite 24V

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 55.5mm

Pituus 54.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE DA1DT6 1x15A 12-24V IP20 DALI

Tuotekoodi 16983 DALI dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 15000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 27.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 175.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE DA4-M DT6/DT8 4x5A 12-24V IP20 DALI

Tuotekoodi 16401 DALI dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 480W/1m

Nimellisvirta 20000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 27.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 175.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20 RF

Tuotekoodi 15833 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-24V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 67.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 110.0mm

Paino 98 g

Paketin paino 129 g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V RF

Tuotekoodi 15830 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 5-24V
 Himmennettävä RF
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Akku CR2032
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D 5-24V IP20

Tuotekoodi 17748

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 5-24V
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 23.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 170.0mm
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30° - +55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjausyksikkö SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D(WT) 5-24V IP20

Tuotekoodi 18254

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 5-24V
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 23.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 170.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30° - +55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20 RF

Tuotekoodi 16647 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 720W/1m

Nimellisvirta 3000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 27.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 175.0mm

Paino 117 g

Paketin paino 136 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE S3(WT) 3x1A RGB RF/Wifi 230V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 17781 RF / WIFI dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF / WIFI

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 720W/1m

Nimellisvirta 3200mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 27.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 175.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +55°C

Sertifikaatit CE, RoHS, emc, LVD, RED

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15762 PUSH / RF
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 5-36V

Himmennettävä PUSH / RF

Lähtöjännite 5-36V

Maksimiteho 288W/1m

Nimellisvirta 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W
24V-192W 36V-288W

Vastaanotin SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20 RF

Tuotekoodi 16361 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 10000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 38 g

Paketin paino 49 g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20 RF

Tuotekoodi 16646 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 288W/1m

Nimellisvirta 12000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Paino 38 g

Paketin paino 49 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



RGB controller 12-24VDC 4A*3CH

12V-144W 24V-288

Vastaanotin SKYDANCE V4-WPS 4x5A 12-36V IP67 RF

Tuotekoodi 16859 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-36V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-36V

Maksimiteho 480W/1m

Nimellisvirta 20000mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 34.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 153.0mm

Paketin paino 492 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



RF-ohjain erilaisten LED-nauhojen ohjaamiseen, tukee

DIM/RGB/RGBW/CCT-kauko-ohjaimia.

12-36VDC 5A*4CH 12V-240W

24V-480W 36V-720W

Ohjausyksikkö SKYDANCE WiFi & RF Dimmer DA-ML(WT) 230V IP20 DALI

Tuotekoodi 18046 DALI dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Nimellisvirta 150mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 25.0mm

Leveys 38.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 85 g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Tämä älykäs valaistuksen ohjauslaite mahdollistaa DALI-valojen hallinnan WiFi- ja RF-yhteyden kautta. Se voi toimia myös DALI-järjestelmän virtalähteenä. Laite yhdistyy Tuya Smart -sovellukseen, jonka avulla voit sytyttää ja sammuttaa valot, vaihtaa värejä, säätää kirkkautta ja väriämpötilaa, asettaa ajastimia ja jopa synkronoida valaistuksen musiikin kanssa. Se tukee erilaisia valaistustiloja, kuten pehmeitä ja nopeita siirtymiä, ja on yhteensopiva kaikkien DALI-standardin tuotteiden kanssa. Lisäksi sitä voi ohjata RF-kaukosäätimellä tai tavallisella kytkimellä, jolloin voit säätää valaistuksen päälle/pois ja himmentää valoja. Tämä älykäs valaistuksen ohjauslaite mahdollistaa DALI-valojen hallinnan WiFi- ja RF-yhteyden kautta. Se voi toimia myös DALI-järjestelmän virtalähteenä. Laite yhdistyy Tuya Smart -sovellukseen, jonka avulla voit sytyttää ja sammuttaa valot, vaihtaa värejä, säätää kirkkautta ja väriämpötilaa, asettaa ajastimia ja jopa synkronoida valaistuksen musiikin kanssa. Se tukee erilaisia valaistustiloja, kuten pehmeitä ja nopeita siirtymiä, ja on yhteensopiva kaikkien DALI-standardin tuotteiden kanssa. Lisäksi sitä voi ohjata RF-kaukosäätimellä tai tavallisella kytkimellä, jolloin voit säätää valaistuksen päälle/pois ja himmentää valoja.



Vastaanotin SKYDANCE WT-SPI 8A 5-24V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 17191 RF / WIFI
dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 5-24V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 5-24V
Maksimiteho 192W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 120.0mm
Paketin paino 66 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



WIFI/RF LED-diginauhojen ohjain.
Yhteensopiva Tuya-sovelluksen
kanssa.

Vastaanotin SKYDANCE WT1 2x5A 12-24V IP20 RF / WIFI

Tuotekoodi 19690 RF / WIFI
dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20 RF / WIFI

**Tuotekoodi 15794 RF / WIFI
dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF / WIFI
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vastaanotin SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20 RF

Tuotekoodi 16520 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 15000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 114.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

