

LED лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Код изделия 16891

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



LED лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Код изделия 16980

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



LED лампа 5050 24SMD 230V 4W 300lm G9 360° 3000K теплый белый

Код изделия 13162

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 360

Гнездо G9

Срок службы 50000h

Высота 66.0mm

Диаметр 32.0mm

Сертификаты CE, RoHS



LED лампа A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14082

Идентично 25W при обычной
лампочке
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Потребляемый ток 30mA
Световой поток 225люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 280
Гнездо E27
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 82.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS



LED лампа A5S A60B с датчиком движения 230V 6W 450lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14064

Идентично 45W при обычной
лампочке
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 113.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Сертификаты CE



Описание: Высота установки - 3-5
метров; Свет может быть вызван
менее чем на 10 люкс;
Инфракрасная индукция человека в
6 м; Угол индукции 120 градусов;
Индукционные задержки 60 секунд

LED лампа AR111 lampu + muuntaja 230V 18W 1900lm 36° IP20 930

Код изделия 14901

Напряжение питания 230V
Мощность 18W
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 106W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 111.0mm
Материал корпуса алюминий
Блок питания [PHILIPS](#)
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



LED лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Код изделия 15740

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE, RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

Код изделия 15738

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

Код изделия 15737

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура зеленый green
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

Код изделия 15736

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура красный red
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow желтый

Код изделия 15739

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Цветовая температура желтый yellow
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа G9 3528 12SMD 230V 2W 140lm 120° 3200K теплый белый

Код изделия 13261


Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Световой поток 140люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 3200K
Угол линзы 120
Высота 51.0mm
Диаметр 22.0mm



LED лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Код изделия 16930

Напряжение питания 230V
Мощность 6.5W
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
92W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 24.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Форма круглый
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



LED лампа LED PAR20 230V 8W 600lm E27 35° 830

Код изделия 14252

Идентично 60W при обычной
лампочке
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Потребляемый ток 80mA
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 35
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 90.5mm
Ширина 63.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+45°C
Сертификаты CE, RoHS



LED лампа MR16 A5 12V 3W 225lm GU5.3 120° 830

Код изделия 14022

Идентично 25W при обычной
лампочке
Напряжение питания 12V
Мощность 3W
Потребляемый ток 30mA
Световой поток 225люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU5.3
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 52.5mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



LED лампа MR16 A5 12V 6W 540lm GU5.3 120° 830

Код изделия 14313

Идентично 40W при обычной
лампочке
Напряжение питания 12V
Мощность 6W
Потребляемый ток 60mA
Световой поток 540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU5.3
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 52.0mm
Диаметр 50.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа MR16 A5 230V 3W 240lm GU10 120° 830

Код изделия 14118

Идентично 20W при обычной
лампочке
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Потребляемый ток 30mA
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 51.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



LED лампа MR16 A5 230V 4W 260lm GU10 120° 865

Код изделия 14128

Идентично 25W при обычной
лампочке
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Потребляемый ток 50mA
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура холодный
белый 6500K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 51.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



LED лампа MR16 A5 230V 8W 600lm GU10 120° 864

Код изделия 16504

Идентично 20W при обычной
лампочке
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Потребляемый ток 30mA
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура холодный
белый 6400K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 55.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10~+40°C
Сертификаты CE,RoHS,TUV-GS



LED лампа MR16 A5 COB 12V 6W 300lm GU5.3 30° 830

Код изделия 14030

Идентично 30W при обычной
лампочке
Напряжение питания 12V
Мощность 6W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Гнездо GU5.3
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 52.5mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Сертификаты CE



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 7W 560lm E27 200° 830

Код изделия 16166

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Световой поток 560люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15433

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15430

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
C_{ri} 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15431

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
C_{ri} 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15435

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15436

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15437

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15438

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



LED лампа R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Код изделия 16330

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 360люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо E14
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 85.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 30g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS



LED лампа REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW тепло

Код изделия 16189

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 24V
Мощность 8W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
50W
Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 2700K
Угол линзы 30
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 52.0mm
Диаметр 49.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



LED лампа Samsung 3W 210lm E14 170° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 12194

Мощность 3W
Световой поток 210люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 170
Гнездо E14
Защитное стекло IP20



LED лампа Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Код изделия 16381

Бренд [Star Trading](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 2.5W
Световой поток 290люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
116W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Гнездо G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 42.0mm
Диаметр 16.0mm
В упаковке 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 840

Код изделия 17083 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.8W

Световой поток 410люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 52.5mm

Диаметр 17.4mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 827

Код изделия 16758 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5.6W

Световой поток 610люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
109W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



LED лампа Star Trading G45 230V 1W 30lm E27 yellow желтый

Код изделия 15316

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1W

Световой поток 30люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
30W

Цветовая температура желтый
yellow

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 68.0mm

Ширина 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура +5° - +35°C

Сертификаты CE,RoHS



Ideaali LED-lamppu valonauhoille,
koska se kuluttaa vähän virtaa ja
tarjoaa kodikasta valoa.

LED лампа Star Trading Sauna A60 358-50 230V 4.5W 470lm E27 IP20 2700K теплый белый

Код изделия 16675

Идентично 40W при обычной
лампочке

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.5W

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
104W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо E27

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 11.0mm

Диаметр 6.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30° - +60°C

Сертификаты CE,RoHS

