# LED полоска, пульт + блок управления 230V RF RGB

**Код изделия 16100**

Максимальная мощность 720W/1m
Потребляемый ток 4000mA




# Приемник Entity EN1728 Casambi Daligate




**Код изделия 16751**

Бренд Entity
Сертификаты CE, RoHS



CASAMBI

# LED полоска, пульт + блок управления LTECH Mini 6 RGB 20A белый 12-24V

**Код изделия 15924**

Бренд LTECH
Напряжение питания 12-24V
Потребляемый ток 20000mA
Вес 89g
Вес упаковки 120g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20℃- +55°C
Батарея DC3V (CR2032)
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



# LED полоска, пульт + блок управления LTECH Mini 6 RGB 3x3A белый 12-24V

**Код изделия 14035**



Бренд LTECH
Напряжение питания 12-24V
Потребляемый ток 9000mA
Вес 89g
Вес упаковки 120g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20℃- +55°C
Батарея DC3V (CR2032)
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

# LED полоска, пульт + блок управления LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

**Код изделия 13938**



Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Максимальная мощность 480W/1m
Потребляемый ток 20000mA
Вес 125g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

5V 100W 12V 240W 24V 480W

# LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R6-1 + V1 8A 5-36V

**Код изделия 15721 RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-36V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 5-36V
Максимальная мощность 288W/1m
Потребляемый ток 8000mA
Вес 89g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




NB! No batteries included.

# LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R7-1 + V2 set 12-24V IP20

**Код изделия 16358 RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Максимальная мощность 240W/1m
Потребляемый ток 10000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Вес 89g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55°C
Батарея DC3V CR2032
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




2x5A

# LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R8-1+V3 RGB 12A 12-24V

**Код изделия 15722 RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Максимальная мощность 288W/1m
Потребляемый ток 12000mA
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Батарея CR2032
Сертификаты CE

3A x 4CH,Max 12A 12V - 144W 24V - 288W 1 zone NB! No batteries included.




# LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R8-1+VP RGBW 12A 12-24V

**Код изделия 15723 RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Максимальная мощность 288W/1m
Потребляемый ток 12000mA
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Гарантия 5 года / лет

NB! Does not include any batteries.



# LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 5-24V

**Код изделия 15832 RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



# Пульт SKYDANCE S1-B + R1 set 1A 100-240V IP20

**Код изделия 15714 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 240W/1m
Потребляемый ток 1000mA
Защитное стекло IP20
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Батарея CR2032
Сертификаты CE

