Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Аккумулятор LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Код изделия 15389

Вес 163g
В упаковке 1шт
Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Аккумулятор Ni-Cd 4A 55 (4,8V , 4,5Ah)

Код изделия 15480


Вес 607g
Вес упаковки 615g
Гарантия 5 года / лет



Принадлежность INTELIGHT additional board 93601

Код изделия 15247

Бренд INTELIGHT
Гарантия 1 года / лет




LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Kasjopeja SA 3h ручное тестирование 230V 3.6W CRI70 IP20

Код изделия 16460

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.6W
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 250.0mm
Ширина 28.0mm
Длина 321.0mm
Вес 808g
Вес упаковки 981g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет





Батарея длится 3 часа. Время зарядки 24 ч Светильник является двусторонним. Он поставляется с наклейками (вправо, влево) Два режима работы: загорается, когда электричество прерывается или постоянно. Регулируемый переключатель. Изготовлено ЕС.


LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h ручное тестирование серый 230V 3W IP65

Код изделия 13327

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Защитное стекло IP65
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 733g
Вес упаковки 850g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.






LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h автоматическое тестирование 230V 4W IP65

Код изделия 15318

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Защитное стекло IP65
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 1000g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Можно использовать обычный осветитель с отказом питания, автоматически перейдет в огне.





LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h автоматическое тестирование белый 230V 3W 424lm IP54 750

Код изделия 15108

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 424люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 141W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema N-TS SA 3h автоматическое тестирование черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 16942

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h автоматическое тестирование 93957 черный 230V 5W IP54 750

Код изделия 17096

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 52.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10-50°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет




Благодаря специальной линзе освещает до 30 метров. В наличии дополнительные принадлежности: встраиваемый комплект, крепление на стену, подвесной комплект и стекло с направляющими знаками. Тестирование можно проводить как вручную с помощью кнопки на светильнике, так и с помощью системы центрального мониторинга WELLS (беспроводная).

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 CB центральная батарея 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Код изделия 15621

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 126люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 36W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 73.0mm
Ширина 118.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет






LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Код изделия 17402

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 122люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 8W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет






LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 CB центральная батарея 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Код изделия 15622

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 182люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 52W
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
Вес 770g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-55°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет






LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT центральная батарея белый 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Код изделия 17401

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 183люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 12W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 30
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 64.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 352.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура 10-40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет





LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT ручное тестирование серебряный 230V IP20

Код изделия 15194

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 255.0mm
Ширина 35.0mm
Длина 335.0mm
Вес 1200g
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет





Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xD 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 16641

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432g
Вес упаковки 485g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Код изделия 17230

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12-24V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432g
Вес упаковки 485g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 15334

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 151.0mm
Вес 559g
Вес упаковки 609g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 16193




Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 558g
Вес упаковки 609g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet External SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 96316 белый круглый 230V 5W 283lm IP41 750

Код изделия 16009







Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 283люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 57W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP41
Высота 44.0mm
Диаметр 150.0mm
Вес 523g
Вес упаковки 570g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD Frame for recessed installation черный квадрат IP20

Код изделия 17097



Бренд INTELIGHT
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 92966 белый квадрат 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16644



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 40W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Автоматическое тестирование 92816 белый квадрат 3.5W 150lm IP20 750

Код изделия 17253

Бренд INTELIGHT
Мощность 3.5W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 белый квадрат 4W 150lm IP20 750

Код изделия 17403

Бренд INTELIGHT
Мощность 4W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 38W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Ширина 0.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 белый квадрат 230V 6W 260lm IP20 750

Код изделия 16643

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 43W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16616

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 173W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Автоматическое тестирование 92986 черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 17099

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 173W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h ручное тестирование черный квадрат 230V 1.5W 260lm IP20 750

Код изделия 16406

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 260люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 173W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 35.5mm
Ширина 133.0mm
Длина 133.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса поликарбонат
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91672 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16999



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 40W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h ручное тестирование 91674 белый круглый 230V 6W 240lm IP20 750

Код изделия 16998



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 40W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h автоматическое тестирование 91756 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16996



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 47W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h ручное тестирование 91758 белый круглый 230V 6W 280lm IP20 750

Код изделия 16997



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 47W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing белый круглый 230V 3W 380lm IP20 750

Код изделия 17516

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 127W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Диаметр 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса поликарбонат
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +10 ~ +55°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 180lm IP20 750

Код изделия 16275

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Световой поток 180люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 90W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Вес 324g
Вес упаковки 378g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16333

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, автоматическое тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16664

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 59.0mm
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, ручное тестирование белый круглый 230V 3W 300lm IP20 750

Код изделия 16456

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Высота 59.0mm
Диаметр 70.0mm
Вес 750g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, ручное тестирование белый круглый 230V 2W 200lm IP20 750

Код изделия 16437

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Вес 322g
Вес упаковки 367g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет






LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, автоматическое тестирование 92166 белый круглый 230V 3W 310lm IP20 750

Код изделия 16560

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Световой поток 310люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 103W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15127

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 70W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 217.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 335.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10°C ÷ 50°C°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



• Простая установка NT-поверхность • Различная оптика • батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей • Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells • Видимость: 30 м

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h автоматическое тестирование белый 230V 5W 350lm IP54 750

Код изделия 15128

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 70W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP54
Высота 217.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 335.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10°C ÷ 50°C°C
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет



Простая установка PT-заглубленный Различная оптика батареи с более длительным сроком службы литиево-фосфатных (LiFePO®) батарей Совместимость с беспроводной системой мониторинга Wells Видимость: 30 м

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB центральная батарея 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15623

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 2.5W
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 63W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93660 черный 230V 1.5W 157lm IP65

Код изделия 16559

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 105W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT ручное тестирование 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Код изделия 15459

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 125люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 36W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 484g
Вес упаковки 577g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM ручное тестирование 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Код изделия 15749

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 157люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 45W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 491g
Вес упаковки 609g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Автоматическое тестирование 93622 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 17098

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 54W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 454g
Вес упаковки 549g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 черный 230V 3.5W 190lm IP65

Код изделия 16615

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 54W
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 454g
Вес упаковки 549g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT ручное тестирование 93662 230V 314lm IP65 750

Код изделия 16526

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Световой поток 314люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB центральная батарея 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Код изделия 15624

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 314люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 63W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT ручное тестирование 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Код изделия 15246

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Световой поток 314люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 45W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT автоматическое тестирование 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Код изделия 16527

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 732люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 61W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 16014

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 66W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB центральная батарея 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15625

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 66W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB центральная батарея 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Код изделия 15626

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 333люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 67W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT автоматическое тестирование 93547 230V 3.5W 190lm IP65 750

Код изделия 15746

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 54W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 505g
Вес упаковки 597g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT автоматическое тестирование 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Код изделия 15747

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 331люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 66W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 546g
Вес упаковки 600g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Код изделия 17404

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Световой поток 190люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 27W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
Вес 546g
Вес упаковки 600g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB центральная батарея 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Код изделия 15627

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Световой поток 346люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 69W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Cri 70
Защитное стекло IP65
Высота 42.0mm
Ширина 144.0mm
Длина 269.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 10 ~ 50°C
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Vella recessed mounting kit

Код изделия 16528

Бренд INTELIGHT
В упаковке 1шт
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 серый 230V 52W 4500lm IP65 840

Код изделия 16832

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 52W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 1262.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 ~ 40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16283



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 27W
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 661.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C - 40°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing серый 230V 27W 2700lm IP65 840

Код изделия 16284

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 27W
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 124.0mm
Длина 661.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса поликарбонат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C - 40°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



Принадлежность INTELIGHT Wells central monitoring 235lm

Код изделия 17265

Бренд INTELIGHT
Световой поток 235люмена(ов)
Высота 43.0mm
Ширина 205.0mm
Длина 264.0mm

Центральное устройство световой безопасности Wells является одним из самых простых в использовании, которые можно найти на рынке! Разработано для управления всеми световыми сигналами безопасности в здании с легкостью из одного места. Система Wells использует последние технологии мониторинга световой безопасности, делая устройство максимально простым в использовании и настройке. Устройство оснащено сенсорным экраном, логическим меню с различными категориями и возможностью управления с пульта.




LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT нагревательный элемент 15w ORION, VELLA 230V 15W

Код изделия 15308

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
В упаковке 1шт
Рабочая температура kuni -25°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 1 года / лет





Нагревательный элемент предназначен для использования с аварийными огнями серий ORION и VELLA, которые постоянно находятся при температуре от + 10 ° C до -25 ° C. Активируется, когда температура ниже + 3 ° C, и деактивируется, когда она достигает + 10 ° C. Одобрено для использования с батареями NiCd, NiMH и LiFePO4 В режиме ожидания: использует менее 1 Вт Режим работы: использует максимум 15 Вт Гарантия действует, если нагревательный элемент используется внутри светильника серии ORION или VELLA.

LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма 93338

Код изделия 16617

Бренд INTELIGHT
Высота 123.0mm
Ширина 246.0mm



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E2

Код изделия 15303

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E3

Код изделия 15304

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E4

Код изделия 15237

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E7

Код изделия 15236

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



LED светильник для аварийного освещения INTELIGHT Пиктограмма E9

Код изделия 15235

Бренд INTELIGHT
Высота 150.0mm
Ширина 300.0mm
Гарантия 1 года / лет



Аккумулятор LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Код изделия 14549

Бренд LIFUD
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 27-40V
Мощность 40W
Потребляемый ток 1100mA
Сертификаты CE, RoHS

