

Усилитель сигнала 4x6A 12-24V 576W IP20

Код изделия 15587

Напряжение питания 12-24V
Мощность 576W
Потребляемый ток 24000mA
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 65.0mm
Вес 100g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Усилитель сигнала LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Код изделия 15908

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-36V
Защитное стекло IP67
Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Код изделия 13790

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Мощность 576W
Потребляемый ток 24000mA
Высота 23.0mm
Ширина 87.0mm
Длина 148.0mm
Вес 380g
Рабочая температура -30°C~65°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Код изделия 16454

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-36V

Мощность 648W

Потребляемый ток 18000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 175.0mm

Вес 109g

Вес упаковки 129g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Код изделия 16968

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Максимальная мощность 480W/1m

Потребляемый ток 20000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 175.0mm

Вес 120g

Вес упаковки 140g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Код изделия 16967

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Максимальная мощность 768W/1m

Потребляемый ток 32000mA

Защитное стекло IP20

Высота 24.5mm

Ширина 76.0mm

Длина 107.0mm

Вес 267g

Вес упаковки 287g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20

Код изделия 15831 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

