LED драйвер 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Код изделия 13291

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 20-34V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Потребляемый ток 1750mA
Защитное стекло IP67
Высота 32.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 163.0mm
Вес 399g
Вес упаковки 426g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS

LED драйвер 3000mA 30-42V LW-FL100W серебряный 230V 100W IP67

Код изделия 14107

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 30-42V
Мощность 100W
Потребляемый ток 3000mA
Защитное стекло IP67
Высота 45.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 164.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 2 года / лет

LED драйвер 300mA 40-50V ELF-15-50 230V 15W IP67

Код изделия 13293

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 40-50V
Мощность 15W
Потребляемый ток 300mA
Защитное стекло IP67
Высота 27.0mm
Ширина 37.0mm
Длина 78.0mm
Материал корпуса алюминий
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

LED драйвер 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Код изделия 12909

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 66-110V
Мощность 35W
Потребляемый ток 350mA
Защитное стекло IP67
Высота 28.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 147.0mm
Вес 227g
Вес упаковки 250g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS

Блок питания для светильника 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20

Код изделия 15167 TRIAC dimmable

Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 40W
Защитное стекло IP20

LED драйвер BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Код изделия 17161

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28-42V
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Потребляемый ток 1200mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 29.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 135.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет

LED драйвер BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Код изделия 17159

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28-42V
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Потребляемый ток 500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 28.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 117.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет

LED драйвер BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Код изделия 17160

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28-42V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Потребляемый ток 1100mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 28.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 117.0mm
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - 60°C
Гарантия 5 года / лет

LED драйвер BOKE 600-1100mA 3-42V DALI, PUSH 230V 42W IP20

Код изделия 16015 DALI / PUSH dimmable

Бренд BOKE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 3-42V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Потребляемый ток 1100mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Вес 170g
Материал корпуса пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Гарантия 5 года / лет

LED драйвер EMOS 200-350mA 25-40V, TRIAC 230V 14W IP20

Код изделия 16645 TRIAC dimmable

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 25-40V
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Потребляемый ток 350mA
Защитное стекло IP20
Высота 31.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 97.0mm
Вес 114g
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

LED драйвер LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U DIM 0-10V 230V 42W IP20

Код изделия 13930 0-10V dimmable

Бренд LIFUD
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V
Напряжение на выходе 27-42V
Мощность 42W
Потребляемый ток 1000mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 140.0mm
Вес 200g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, SELV, ENEC, F, M

Блок питания для светильника LTECH DALI SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20

Код изделия 16893 **DALI dimmable**

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.85
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 9-42V
Мощность 12W
Потребляемый ток 400mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 135.0mm
Рабочая температура -20 ~ 50°C
Гарантия 5 года / лет

Блок питания для светильника LTECH TRIAC TD-15-100-400-E1P1 230V 15W

Код изделия 15030

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 36-54V
Мощность 15W
Потребляемый ток 400mA

LED драйвер MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Код изделия 14541

Бренд MEAN WELL
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 42V
Мощность 60W
Потребляемый ток 1450mA
Защитное стекло IP65
Гарантия 3 года / лет

DALI SKYDANCE TE-15A 230V 15W IP20

Код изделия 16430 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 10-45V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Потребляемый ток 700mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 151.0mm
Вес 106g
Вес упаковки 123g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Блок питания для светильника SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20

Код изделия 16522 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Напряжение на выходе 10-52V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Потребляемый ток 1200mA
Защитное стекло IP20
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 168.5mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Блок питания для светильника Tridonic LC 600mA 230V 25W IP20

Код изделия 17088

Бренд Tridonic
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 27-42V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Потребляемый ток 600mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 97.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Блок питания для светильника Tridonic LC 800-1050mA 230V 40W IP20

Код изделия 17066

Бренд Tridonic
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 25-42V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Потребляемый ток 1050mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 30.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 97.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, ENEC
Гарантия 5 года / лет