

# REVAL BULB



## LED полоска REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Код изделия 13926

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K                                                                 |
| Световой поток                 | 438люмена(ов)                                                                       |
| Эффективность светильника lm79 | 91lm/W                                                                              |
| Гарантия                       | 5 года / лет                                                                        |
| Источник света                 | SANAN LED                                                                           |
| Светодиодный чип               | SMD3528                                                                             |
| Бренд                          | <a href="#">REVAL BULB</a>                                                          |
| Напряжение питания             | 12V                                                                                 |
| Мощность                       | 4.8W                                                                                |
| Угол линзы                     | 120°                                                                                |
| Cri                            | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 3                                                                                   |
| Защитное стекло                | IP67                                                                                |
| Срок службы                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                      | L70 @25°C 50.000h                                                                   |
| Длина                          | 5000.0mm                                                                            |
| Ширина                         | 10.0mm                                                                              |
| Высота                         | 5.0mm                                                                               |
| Минимальная длина              | 50.0mm                                                                              |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего и наружного использования                                           |
| Рабочая температура            | -30°C - 70°C                                                                        |
| Сертификаты                    | CE                                                                                  |
| Eprel                          | <a href="#">1252833</a>                                                             |
| Класс энергопотребления        |  |

