

# REVAL BULB



## LED полоска REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

Код изделия 14325

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветовая температура           | холодный белый 6000K                                                                |
| Световой поток                 | 830люмена(ов)                                                                       |
| Эффективность светильника lm79 | 115lm/W                                                                             |
| Гарантия                       | 5 года / лет                                                                        |
| Источник света                 | SANAN LED                                                                           |
| Светодиодный чип               | SMD2835                                                                             |
| Бренд                          | <a href="#">REVAL BULB</a>                                                          |
| Напряжение питания             | 12V                                                                                 |
| Мощность                       | 7.2W                                                                                |
| Угол линзы                     | 120°                                                                                |
| Cri                            | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 3                                                                                   |
| Защитное стекло                | IP20                                                                                |
| Срок службы                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                      | L70B50 @25°C 50.000h                                                                |
| Длина                          | 1000.0mm                                                                            |
| Ширина                         | 8.0mm                                                                               |
| Высота                         | 1.4mm                                                                               |
| Минимальная длина              | 50.0mm                                                                              |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования                                                       |
| Рабочая температура            | -20 - +45°C                                                                         |
| Сертификаты                    | CE, RoHS                                                                            |
| Eprel                          | <a href="#">1250157</a>                                                             |
| Класс энергопотребления        |  |



