

## **Локальный LED светильник PROLUMEN DL97-4 белый круглый 230V 15W 1420lm 90° IP54 TRIAC 930**

Код изделия 14914

Встраиваемый светодиодный светильник. Идеально также для более влажных помещений!

Класс защиты IP54 означает, что светильник защищен от обычной пыли и брызг со всех сторон - эта особенность делает DL96 идеальным для освещения ванных комнат и других более влажных помещений.


Этот светильник подходит, например, для торговых центров, спален, конференц-залов, классов, гостинных, кухонь, ванных комнат и многих других помещений.

Вы можете найти эту модель светильника в ассортименте продукции LED House как с теплым белым (3000K), так и с дневным белым (4000K) светом. Кроме того, доступна также диммируемая версия (DALI), позволяющая пользователю регулировать яркость светового потока по своему усмотрению.

При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и обладает очень длительным сроком службы (50 000 часов).

При проектной продаже требуется минимальное количество при заказе.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Цветовая температура            | теплый белый 3000K  |
| Световой поток                  | 1420люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79  | 95lm/W  |
| Гарантия                        | 5 года / лет  |
| Бренд                           | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Напряжение питания              | 230V  |
| Фактор силы                     | 0.90  |
| Регулируемая яркость            | TRIAC   |
| Мощность                        | 15W   |
| Угол линзы                      | 90°   |
| Cri                             | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses         | 3   |
| Защитное стекло                 | IP54  |
| Срок службы                     | 40000h  |
| Высота                          | 38.0mm  |
| Диаметр                         | 145.0mm   |
| Диаметр отверстия для установки | 120mm   |
| Вес                             | 390g  |
| В упаковке                      | 1шт   |
| В ящике                         | 30шт  |
| Цвет корпуса                    | белый   |
| Материал корпуса                | алюминий  |
| Полировка                       | коврик  |
| Форма                           | круглый   |
| Эксплуатационная среда          | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура             | 20°c~45°c°С   |
| Сертификаты                     | CE, RoHS, SAA   |
| Eprel                           | <a href="#">2107442</a>   |
| Класс энергопотребления         |  |

