



Плафон PROLUMEN AL08 D400 белый 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Код изделия 14989

Светильник LED премиум-класса. С классическим круглым дизайном.

Этот светильник на поверхности можно установить как на потолок, так и на стену.

Идеальный светильник для освещения магазинов, лестниц, парковок, туалетов, складов.

Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления.

Модели AL08 можно заказать со следующими характеристиками:


Мощность: 12W, 15W, 25W

Цвет: черный, белый

Цветовая температура: 3000/4000/5000/5700K или с регулируемым светом 3000-4000-5700K.

При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень долгий срок службы (40 000 часов).

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 3000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 100lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 30W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP54 |
| Срок службы | 40000h |
| Высота | 52.0mm |
| Диаметр | 400.0mm |
| Вес | 1400g |
| Вес упаковки | 1700g |
| В упаковке | 1шт |
| В ящике | 10шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочность | IK08 |
| Рабочая температура | -20 ~ 45°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Eprel | 1442971 |
| Класс энергопотребления |  |

