

REVAL BULB



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

Код изделия 15036

Светодиодная лента нового поколения!

Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми?

Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты.

Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (CC) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м.

Указанная цена за 1 метр ленты.

Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию.

Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!

| | |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 1573люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 109lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | SANAN LED |
| Светодиодный чип | SMD2835 |
| Бренд | REVAL BULB |
| Напряжение питания | 24V |
| Мощность | 14.4W |
| Максимальная мощность | 14.4W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Llmf tm21 | L70B50 @25°C 50.000h |
| Длина | 1000.0mm |
| Ширина | 10.0mm |
| Высота | 1.4mm |
| Минимальная длина | 50.0mm |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -30 - +45°C |
| Сертификаты | CE,RoHS |
| Eprel | 989601 |
| Класс энергопотребления |  |

