



## **Взрывостойкий LED светильник PROLUMEN Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840**

Код изделия 15337

Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникать взрывоопасные газы, пары или облака пыли.

Установлен, например, на электростанциях, заправочных станциях, в тоннелях и т. д.

Создан в соответствии с жесткими стандартами и сертификатами взрывозащиты для обеспечения их безопасного использования в таких опасных ситуациях.

Сертификаты на взрывозащищенность светильника в соответствии с международными стандартами:

II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K  |
| Световой поток                 | 9600люмена(ов)   |
| Эффективность светильника lm79 | 120lm/W  |
| Гарантия                       | 5 года / лет   |
| Источник света                 | <a href="#">BRIDGELUX LED</a>  |
| Блок питания                   | <a href="#">LIFUD</a>  |
| Бренд                          | <a href="#">PROLUMEN</a>   |
| Напряжение питания             | 230V   |
| Фактор силы                    | 0.95   |
| Мощность                       | 80W  |
| Угол линзы                     | 120°   |
| Cri                            | 80   |
| Sdcm - macadam ellipses        | 5  |
| Защитное стекло                | IP65   |
| Срок службы                    | 50000h   |
| Длина                          | 1335.0mm   |
| Ширина                         | 115.0mm  |
| Высота                         | 63.0mm   |
| Ударопрочность                 | IK10   |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего и наружного использования  |
| Eprel                          | <a href="#">2259669</a>  |
| Класс энергопотребления        |  |

