



## **Взрывозащищённый светильник Prolumen Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840**

Код изделия 15337

Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникать взрывоопасные газы, пары или облака пыли.

Установлен, например, на электростанциях, заправочных станциях, в тоннелях и т. д.

Создан в соответствии с жесткими стандартами и сертификатами взрывозащиты для обеспечения их безопасного использования в таких опасных ситуациях.

Сертификаты на взрывозащищенность светильника в соответствии с международными стандартами:

II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в [ассортименте продукции LED house!](#)

Цветовая температура	дневной белый 4000K
Световой поток	9600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79	120lm/W
Гарантия	5 года / лет
Источник света	<a href="#">BRIDGELUX LED</a>
Блок питания	<a href="#">LIFUD</a>
Бренд	<a href="#">Prolumen</a>
Напряжение питания	230V
Фактор силы	0.95
Мощность	80W
Максимальная мощность	80W
Угол линзы	120°
Cri	80
Sdcm - macadam ellipses	5
Защитное стекло	IP65
Срок службы	50000h
Длина	1335.0mm
Ширина	115.0mm
Высота	63.0mm
Ударопрочность	IK10
Эксплуатационная среда	для внутреннего и наружного использования
Eprel	<a href="#">2259669</a>
Класс энергопотребления	

