



## **LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 UGR19 белый 230V 34W 4080lm 120° IP44 840**

Код изделия 15468

Светильник PROLUMEN OPAL LED панель 600x600 тонкий и современный, идеально подходящий для современных интерьеров.

Панель оснащена высокоэффективными светодиодами, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении.

Панель можно устанавливать в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения.

Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20.

Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K   |
| Световой поток                 | 4080люмена(ов)  |
| Эффективность светильника lm79 | 120lm/W   |
| Гарантия                       | 3 года / лет  |
| Источник света                 | SANAN LED   |
| Блок питания                   | <a href="#">PHILIPS</a>   |
| Бренд                          | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Напряжение питания             | 230V  |
| Фактор силы                    | 0.90  |
| Мощность                       | 34W   |
| Номинальный ток                | 1000mA  |
| Угол линзы                     | 120°  |
| Cri                            | 80  |
| Ugr                            | 19  |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6   |
| Защитное стекло                | IP44  |
| Срок службы                    | 50000h  |
| Lmf tm21                       | L80B10 @25°C 50.000h  |
| Длина                          | 595.0mm   |
| Ширина                         | 595.0mm   |
| Высота                         | 32.0mm  |
| Вес                            | 2740g   |
| В упаковке                     | 1шт   |
| Цвет корпуса                   | белый   |
| Материал корпуса               | алюминий + пластик  |
| Ударопрочность                 | IK08  |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования   |
| Рабочая температура            | -20-40°C  |
| Батарея                        | 600x600 OPAL  |
| Сертификаты                    | CE, RoHS  |
| Eprel                          | <a href="#">1282700</a>   |
| Класс энергопотребления        |  |

