



**Prolumen®**  
Enlightening Life



## Модульный светильник Prolumen 600x600 UGR19 белый 230V 34W 4080lm 120° IP44 840

Код изделия 15468

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Цветовая температура           | дневной белый 4000K           |
| Световой поток                 | 4080люмена(ов)                |
| Эффективность светильника lm79 | 120lm/W                       |
| Гарантия                       | 3 года / лет                  |
| Источник света                 | SANAN LED                     |
| Блок питания                   | <a href="#">PHILIPS</a>       |
| Бренд                          | <a href="#">Prolumen</a>      |
| Напряжение питания             | 230V                          |
| Фактор силы                    | 0.90                          |
| Мощность                       | 34W                           |
| Максимальная мощность          | 34W                           |
| Номинальный ток                | 1000mA                        |
| Угол линзы                     | 120°                          |
| Cri                            | 80                            |
| Ugr                            | 19                            |
| Sdcm - macadam ellipses        | 6                             |
| Защитное стекло                | IP44                          |
| Срок службы                    | 50000h                        |
| Lmf tm21                       | L80B10 @25°C 50.000h          |
| Длина                          | 595.0mm                       |
| Ширина                         | 595.0mm                       |
| Высота                         | 32.0mm                        |
| Вес                            | 2.74 kg                       |
| В упаковке                     | 1шт                           |
| Цвет корпуса                   | белый                         |
| Материал корпуса               | алюминий + пластик            |
| Ударопрочность                 | IK08                          |
| Эксплуатационная среда         | для внутреннего использования |
| Рабочая температура            | -20-40°C                      |
| Сертификаты                    | CE, RoHS                      |
| Eprel                          | <a href="#">1282700</a>       |
| Класс энергопотребления        |                               |

