



Локальный LED светильник PROLUMEN Gimbal COB D114 TRIAC белый 230V 12W 1100lm 38° IP20 930

Код изделия 15811

Направленный встроенный светодиодный светильник, который подходит для использования также в коммерческих и складских помещениях.


У этой модели встроенного светильника есть возможность диммирования, позволяющая пользователям регулировать яркость света в соответствии с их предпочтениями.

Высокий индекс цветопередачи (CRI90) сохраняет цвета зон и объектов под освещением достоверными и естественными.

Модели с гимбальной конструкцией доступны в ассортименте продукции LED House как с теплым белым (3000K), так и с дневным белым (4000K) светом.

При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и обладает очень длительным сроком службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

| | |
|---------------------------------|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 1100люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 92lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | CITIZEN LED |
| Блок питания | PHILIPS |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Регулируемая яркость | TRIAC |
| Мощность | 12W |
| Угол линзы | 38° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Высота | 90.0mm |
| Диаметр | 114.0mm |
| Диаметр отверстия для установки | 100mm |
| В ящике | 18шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK05 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Сертификаты | CE |
| Eprel | 1248495 |
| Класс энергопотребления |  |

