



Встраиваемый светильник Prolumen Gimbal COB D165 белый 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 16072

Направленный встроенный светодиодный светильник, который подходит для использования также в коммерческих и складских помещениях.

У этой модели встроенного светильника есть возможность диммирования, позволяющая пользователям регулировать яркость света в соответствии с их предпочтениями.

Высокий индекс цветопередачи (CRI90) сохраняет цвета зон и объектов под освещением достоверными и естественными.

Модели с гимбальной конструкцией доступны в ассортименте продукции LED House как с теплым белым (3000K), так и с дневным белым (4000K) светом.

При правильном использовании светильник является энергосберегающим, экологически чистым и обладает очень длительным сроком службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

| | |
|---------------------------------|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 3000люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 100lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | CITIZEN LED |
| Блок питания | PHILIPS |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 30W |
| Максимальная мощность | 30W |
| Угол линзы | 38° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Lmf tm21 | L80B50 @25°C 50.000h |
| Высота | 145.0mm |
| Диаметр | 165.0mm |
| Диаметр отверстия для установки | 155mm |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Ударопрочность | IK05 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Сертификаты | CE |
| Eprel | 1248499 |
| Класс энергопотребления |  |

