

LED светильник PROLUMEN DB66A 1200 белый 230V 36W 3800lm CRI90 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Код изделия 16180

Идеальный светильник для офиса или рабочего места.

Некоторые модели также оснащены корабельным освещением.

Серия светильников PROLUMEN DB66A предлагает разнообразные варианты для освещения проектов. Эти высококачественные светильники с равномерным распределением света позволяют настраивать освещение по желанию.

DB66A обеспечивает мощное освещение, отвечающее высоким стандартам. Доступны различные мощности от 36 Вт до 60 Вт и яркость от 3800 люмен до 6200 люмен, обеспечивая достаточное освещение в различных помещениях и средах.

Светильники оснащены качественными светодиодами, обеспечивающими стабильный свет и высокий индекс цветопередачи (CRI90), что помогает сохранить естественный цвет объектов. Кроме того, можно выбрать различные цветовые температуры - 3000К, 4000К и 5700К, от теплого белого до холодного белого света.

Светильники PROLUMEN DB66A идеально подходят как для внутренних, так и для коммерческих зданий. Кроме того, доступны версии UP/DOWN, обеспечивающие свет как вверх, так и вниз, обеспечивая равномерное освещение помещения.

Все светильники PROLUMEN DB66A имеют класс защиты IP20, обеспечивая их прочность и пригодность для различных внутренних сред. Кроме того, доступны версии с протоколом DALI, позволяющие точное управление освещением по мере необходимости.

Крепежные тросы не входят в комплект, но все необходимые аксессуары можно найти в LED house в категории аксессуаров!



Цветовая температура 3ССТ 3000К, 4000К, 5700К

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 106lm/W Гарантия 5 года / лет

Блок питания **LIFUD PROLUMEN** Бренд 230V Напряжение питания 0.90 Фактор силы Регулируемая яркость DALI Мощность 36W Максимальная мощность 36W Угол линзы 120° Cri 90

Sdcm - macadam ellipses6Защитное стеклоIP20Срок службы50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1204.0mm Ширина 56.0mm Высота 75.0mm Bec 2750g 6шт В ящике Цвет корпуса белый алюминий Материал корпуса Полировка коврик Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты СЕ

Eprel <u>1552113</u>

Класс энергопотребления





