



## Локальный LED светильник PROLUMEN Gimbal COB D175 черный круглый 230V 50W 4500lm 60° IP20 930

Код изделия 16186

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Цветовая температура            | теплый белый 3000K            |
| Световой поток                  | 4500люмена(ов)                |
| Эффективность светильника lm79  | 90lm/W                        |
| Гарантия                        | 5 года / лет                  |
| Источник света                  | CITIZEN LED                   |
| Блок питания                    | <a href="#">PHILIPS</a>       |
| Бренд                           | <a href="#">PROLUMEN</a>      |
| Напряжение питания              | 230V                          |
| Фактор силы                     | 0.90                          |
| Мощность                        | 50W                           |
| Угол линзы                      | 60°                           |
| Cri                             | 90                            |
| Sdcm - macadam ellipses         | 3                             |
| Защитное стекло                 | IP20                          |
| Срок службы                     | 50000h                        |
| Lmf tm21                        | L80B50 @25°C 50.000h          |
| Высота                          | 155.0mm                       |
| Диаметр                         | 190.0mm                       |
| Диаметр отверстия для установки | 175mm                         |
| Цвет корпуса                    | черный                        |
| Материал корпуса                | алюминий                      |
| Полировка                       | коврик                        |
| Форма                           | круглый                       |
| Эксплуатационная среда          | для внутреннего использования |
| Рабочая температура             | -20 ~ 40°C                    |
| Сертификаты                     | CE                            |
| Eprel                           | <a href="#">1248501</a>       |
| Класс энергопотребления         |                               |

