



## Светодиодный светильник LSLG 1200 UGR белый 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Код изделия 16308

Линейный светильник для рабочего места с низким значением UGR.

Этот линейный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных сред, обеспечивая освещение дневным светом при температуре 4200К.

В комплекте со светильником поставляется подвесной комплект.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - <u>посмотрите наш портфолио проектов</u> <u>здесь!</u>



Цветовая температура дневной белый 4200K Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника Im79120Im/WГарантия5 года / летИсточник светаSANAN LED

**BOKE** Блок питания 230V Напряжение питания 40W Мощность Максимальная мощность 40W 65° Угол линзы Cri 80 19 Ugr IP20 Защитное стекло 50000h Срок службы

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1200.0mm Ширина 50.0mm Высота 70.0mm Bec 1850g Вес упаковки 2000g В упаковке 1шт 9шт В ящике белый Цвет корпуса Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000раз

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты СЕ

Класс энергопотребления









